

# 汽车尾板定制 孝感汽车尾板 京鼎牛力

产品名称	汽车尾板定制 孝感汽车尾板 京鼎牛力
公司名称	武汉京鼎牛力起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山新城十二路现代五金机电城A3栋14号（107国道旁）
联系电话	13712398044

## 产品详情

车尾板升降台的好处相信大家都不陌生，能有效节省人力，提高装卸货物的效率。尾板升降台安装通常需要6~7个小时，具体步骤如下：1. 先准备好需要安装的汽车尾板的几个主要部件：油源箱、尾板机架、转接板、大板。这是货车尾板的核心部件油源箱。

2. 将转接板固定在货箱上，需要注意转接板需要和货箱水平。

3. 在货箱上焊接两个用来固定液压臂的支点磨具，焊死。这是非常重要的环节，尺寸一定要准，汽车尾板定制，不然尾板装好会偏歪。

4. 将液压尾板的核心部件“油源箱”焊接在尾板机架的正中间，焊死。

5. 将油源箱与尾板机架上的液压缸用油管连接起来。

6. 安装好控制盒。

7. 将尾板防撞胶焊在门框上，防止尾板与车厢门板的磨损。

8. 整理好线路，用扎带扎好，让线路有序整齐美观。

9. 油源箱与机架连接好了。

10. 将装好的机架推入汽车尾部。

11. 将机架用叉车升起，小型汽车尾板，对准磨具的中心孔，焊轴。

尾板升降台是安装在货车尾部，通过车电瓶提供动力装卸货，快捷高1效

针对这样的一种产品，直追求3个目标，即：较轻的自质量、较强的耐用性和较低的生产成本。尽管这3个要素相互制约，但技术人员仍在不懈地努力追求突破。

1. 降低自质量近2年来，制造商已逐步采用铝质材料制造尾板，从而有效降低了尾板自质量，另外，还不断尝试采用新的材料和加工方法来满足用户新的要求。还有一种减轻自质量的办法，那就是减少所采用的液压缸的数量，由原先的4个减少到2个，Zepro唯一采用3个。根据运动学原理，每个尾板都要采用起升降作用的液压缸。为了避免装卸平台的扭转或倾斜，大多数制造商采用了左右各2个液压缸的设计。

由于汽车尾板是装置于车辆尾部而跟随着车辆移动的设备，为了确保行车安全和保护设备，就必须有警示装置以及安全装置，该尾板不仅在承载平台背面安装了安全小旗、反光警示板、防滑安全链。

当承载平台处于水平状态位置时，在50m以外的地方看仅是呈一条线状态，极难发现，当后面的车辆以时速80km行驶时，汽车尾板报价，很容易发生事故。在安装了安全小旗后，小旗靠自身的重力下垂至承载平台呈直角状态，从较远的地方就能看见两块安全小旗，给人以警示，对防止后来车辆追尾碰撞事故的发生起到了很大的作用。

反光警示板的作用是：安装在承载平台背面两侧的反光板有反光功能，特别是在夜间行车，经车灯照射，孝感汽车尾板，在较远的前方就会被发现，既保护了设备，也对防止后来车辆追尾碰撞事故的发生起到了一定的作用。

在车辆行驶过程中，有可能会因为出现油缸渗漏或油管爆裂等原因，而导致承载平台下滑的事故。有防滑安全链的存在，防止了这一现象的发生。

汽车尾板定制-孝感汽车尾板-京鼎牛力(查看)由武汉京鼎牛力起重设备有限公司提供。武汉京鼎牛力起重设备有限公司(whjdn1.tz1288.com)为客户提供“叉车,货架,起重设备,五金机电及其配件的批发兼零售租赁维修”等业务，公司拥有“京鼎牛力起重”等品牌，专注于五金配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。