

工地用高空作业车 嘉峪关高空作业平台 金力机械支持定制

产品名称	工地用高空作业车 嘉峪关高空作业平台 金力机械支持定制
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南金力液压机械有限公司

移动式升降机的特点：

- 1、移动式升降机有底座、臂架和工作台三部分组成。移动升降机的发展正在处于一个高峰状态，由于大多数厂家或者个人为了提高场地的利用率，更多的选择了多层建筑，航天高空作业平台，由此也需要一种装置来方便上下提升下降货物。底座采用相应强度钢板焊接而成；臂架为剪撑铰链式垂直升降。优势四、移动升降机在停电情况下有应急下降装置、防止超载安全装置、漏电保护装置和缺相保护装置、安全防爆装置，使使用着在方便便利使用升降机的基础上能保障安全。
- 2、设有升降机超载 液压安全保护系统的剪叉式液压升降机，升降平台主体结构采用高强度锰钢矩形管制作，强度高，坚固耐用。
- 3、设有防止管路爆裂的 防坠安全保护系统。
- 4、设有停电时应急下降的手控下降阀。
- 5、采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。
- 6、移动式升降机配有手液压装置，可在停电或无电源场所照常升降工作，并可加台面伸缩装置，在平台长度不足时可延伸至所需位置，从而提高工作效率。

7、移动式升降机防护栏高度在900MM-1200MM之间，客户可根据要求选择护栏高度。

济南金力液压机械有限公司是一家从事机械设备制造、销售、安装资质齐全的规范化企业，企业主导产品有非标定制液压升降平台、液压登车桥、大吨位升降平台、绿篱修剪机等机械设备。公司不断研发创新产品，不断拓展国内外市场。液压升降机的运用范围真的非常广，而且不同使用场合对其提出的要求基本都是类似的，都包括了准确的定位。依靠自主创新，不断研发新产品，专于为用户量身设计制造，公司真诚欢迎各界人士前来参观洽谈。

铝合金

铝合金高空作业平台采用高强度铝合金材料，具有造型美观、体积小、重量轻、升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观，能在的空间内发挥高的举升能力。铝合金移动式:产品代表有单立柱铝合金升降机，双立柱铝合金升降机，三立柱铝合金升降机，四立柱铝合金升降机。一般适用于1-2人登高作业，单柱高度在10米以下，双柱一般在12米以下，多柱高度可以达到20米左右。轮胎尺寸越大停车所需的时间越长，如果测得的气压和标准压力相差超过10%，必须尽快予以纠正。新设计的新一代产品，整体采用高强度铝型材精制而成，由于型材强度高，使升降机的偏转与摆动。采用桅柱式结构，载重量大，平台面积大，稳定性，运转灵活，推行方便。

济南金力液压机械有限公司是一家从事机械设备制造、销售、安装资质齐全的规范化企业，企业主导产品有非标定制液压升降平台、液压登车桥、大吨位升降平台、绿篱修剪机等机械设备。公司不断研发创新产品，10米自行走高空作业平台，不断拓展国内外市场。6、升降台应严格根据其规定的承载量工作，超载工作可能导致人员和设备损伤。依靠自主创新，不断研发新产品，专于为用户量身设计制造，公司真诚欢迎各界人士前来参观洽谈。

升降平台液压系统日常保养的重要性清洁的液压油是液压系统的生命。液压系统中有许多精密偶件，有的有阻尼小孔、有的有缝隙等。若固体杂质入侵将造成精密偶件拉伤、发卡、油道堵塞等，哈尔滨高空作业平台，危及液压系统的安全运行。一般固体杂质入侵液压系统的途径有：液压油不洁；加油工具不洁；加油和维修、保养不慎；液压元件脱屑等。可以从以下几个方面防止固体杂质入系统：1.加油时液压油必须过滤加注，加油工具应可靠清洁。不能为了提高加油速度而去掉油箱加油口处的过滤器。加油人员应使用干净的手套和工作服，以防固体杂质和纤维杂质掉入油中。2.保养时拆卸液压油箱盖、滤清器盖、检测孔、液压油管等部位，造成系统油道暴露时要避开扬尘，拆卸部位要先彻底清洁后才能打开。如拆卸液压油箱盖时，先除去油箱盖四周的泥土，拧松油箱盖后，清除残留在接合部位的杂物（不能用水冲洗以免水渗入油箱），确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦拭材料和铁锤时，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的专用铁锤。液压元件、液压胶管要认真清洗，用高压风吹干后组装。选用包装完好的正pin滤芯（内包装损坏，虽然滤芯完好，也可能不洁）。换油时同时清洗滤清器，安装滤芯前应用擦拭材料认真清洁滤清器壳内底部污物。支撑是高空作业平台操作的一项重要准备工作，应选择平整的地面，如地基松软或起伏不平，必须用枕木垫实后，才可进行工作。3. 液压系统的清洗 清洗油必须使用与系统所用牌号相同的液压油，油温在45~80 之间，用大流量尽可能将系统中杂质带走。液压系统要反复清洗三次以上，每次清洗完后，趁油热时将其全部放出系统。清洗完毕再清洗滤清器、更换新滤芯后加注新油。

工地用高空作业车-嘉峪关高空作业平台-金力机械支持定制由济南金力液压机械有限公司提供。济南金力液压机械有限公司（www.zgsjj.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sjptcj.cn）还是从事济南升降平台厂家，山东液压升降平台厂家，非标定制升降平台的厂家，欢迎来电咨询。对于油漆已经长时间脱落或者内部钢材出现生锈的现象，应该先

进行除锈工作，然后进行新的刷漆，严禁不除锈进行刷漆，这样的做法只会加速设备的老化，减短设备的寿命。