

门窗附框材料 莆田门窗附框 芜湖创佳工贸厂家

产品名称	门窗附框材料 莆田门窗附框 芜湖创佳工贸厂家
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

门窗附框工艺原理：可取消钢附框安装，使用铝模体系采用外墙全砼结构施工，有效提升窗户位置整体性，门窗附框材料，提升窗户位置零渗漏质量的目的。支模阶段，铝模加工时在窗户四周位置模板安装三级聚乙烯压板条安装，对窗户位置进行全封闭式模板安装，完成模板安装后通过激光投线仪采用复核模板极差及标高，并检查窗口模板加固和支撑体系，确保模板施工质量。混凝土浇筑阶段，利用振动棒辅助赶浆，对模板表面进行适当振捣，确保混凝土的密实度。

芜湖创佳工贸有限公司始创于2006年，坐落在环境优美、交通方便的长江之滨——安徽芜湖新芜经济开发区。公司占地总面积2万平方米，标准厂房面积1.5万平方米。现有员工120人，其中各类专业技术人员28人，科研组18人。产品使用“桦瑞德”商标，主要生产绿色、环保装饰材料系列产品。产品有SPC地板、门窗附框、微晶纳米地板、竹木纤维墙板，在行业内优先通过了ISO9001：2000国际质量体系认证，雄厚的技术实力加上完善的质量保证体系，使桦瑞德SPC地板、竹木纤维墙板赢得了经销商和建筑装饰行业及各界朋友的信赖。桦瑞德SPC和微晶纳米地板、竹木纤维集成墙板使用国内完善的生产线和高挤出模具，广泛引进国内外先进技术和科学配方组织生产。公司拥有先进的化验、检测设备，从原材料进厂到成品入库都经过多次化验和检测，莆田门窗附框，以保证产品的质量。桦瑞德SPC和微晶纳米地板、竹木纤维集成墙板均具有零甲醛、防水防潮、防火防滑、强度高、保温性强、隔音性能强等几大优点，且便于安装、保养，使用寿命长。公司成立伊始，就一直秉承“科技服务生活，绿色装点家居”的企业理念，着力打造绿色、环保装饰新型材料的品牌。产品一经推出，便受到市场的广泛欢迎，并多方面引爆国内装饰装潢行业新潮流，打造绿色家园，节能型门窗附框，营造温馨居住空间!

国家对铝合金窗附框型材厚度有要求吗

《建筑规范标准》中《铝合金门窗》（GB8478-2003）中对铝合金窗框的型材厚度有具体规定，即：窗用型材主杆件壁厚不小于1.2mm（推拉窗）、1.4mm（平开窗），门用型材主杆件壁厚不小于2.0mm。

目前，市场上铝合金窗铝型材的壁厚大多数不符合国标，只是为了迎合许多人省钱、成本低的心态而推出的，甚至壁厚低于1mm的都有。

附框厚度不达标的铝型材，在安装连接片及滑轮、执手的时候，自攻螺丝进入后，受力很小（甚至只能是旋在一个螺距和铝型材），在使用一段时间或者风大的状况下，容易“脱扣”，就是起固定作用的螺钉会脱落，特别是推拉窗的使用，更是很危险的事情。

门窗附框材料-莆田门窗附框- 芜湖创佳工贸厂家(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）是一家从事“地板,附框,集成墙板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“芜湖创佳工贸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖创佳工贸在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！