

恒封石化配件 缠绕垫片 垫片

产品名称	恒封石化配件 缠绕垫片 垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

金属垫片材料

- 1.碳钢: 推荐工作温度不超过538 ，特别当介质具有氧化性时。薄碳钢板也不适合应用于制造无机酸、中性或酸性盐溶液的设备，如果碳钢受到在的应力，用于热水工况条件下的设备事故率非常高。碳钢垫片通常用于高浓度的酸和许多碱溶液。布氏硬度约120。
2. 紫铜紫铜的成分接近于纯铜，其含有微量的银以增加其连续工作温度。推荐连续工作温度不超过260 。布氏硬度约80。

垫圈

- 1.C级垫圈没有Ra3.2和去毛刺的要求。
- 2.C级适用于中等装配系列，A1级适用于精装配系列
3. G B848-85主要用于带圆柱头螺钉，其他用于标准六角螺栓，垫片，螺钉和螺母。
- 4.材料力学性能等级：钢 200HV; 奥氏体不锈钢A200。
- 5.标记示例：标准系列、公称尺寸d=8mm，性能等级为200HV级、不经表面处理的平垫圈：垫圈GB97.1—85 8 200HV

金属垫片材料

1. 304不锈钢 18-8 (铬18-20%、镍8-10%)，发泡垫片，推荐工作温度不超过760 。在温度-196~538 区间内，易发生应力腐蚀和晶界腐蚀。布氏硬度160。

2. 304L 不锈钢含碳量不超过0.03%。推荐工作温度不超过760 。耐腐蚀性能类似304不锈钢。低的含碳量减少了碳从晶格的析出，耐晶界腐蚀性能高于304不锈钢。布氏硬度约140。

恒封石化配件(图)-缠绕垫片-垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂（www.hf-kj.com）是从事“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。