

康明斯工程车水箱 金宇水箱 赣州水箱

产品名称	康明斯工程车水箱 金宇水箱 赣州水箱
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

汽车在运行过程中，需要机油散热器与冷却器进行工作，康明斯工程车水箱，起到降温、安全运行的目的。那么汽车上的机油散热器与冷却器有何区别呢？

发动机运转时，由于机油粘度随温度的升高而变稀，降低了润滑能力。因此，有些发动机装用了机油散热器或机油冷却器。其作用是降低机油温度，保持润滑油一定的粘度。

(1) 机油散热器

机油散热器由散热管、限压阀、开关、进出水管等组成。其结构与冷却水散热器相似。

机油散热器一般安装在冷却水散热器的前面，与主油道并联。机油泵工作时，一方面将机油供给主油道，赣州水箱，另一方面经限压阀、机油散热器开关，卡特C-18空冷器，进油管进入机油散热器内，冷却后从出油管流回机油盘，如此循环流动。

(2) 机油冷却器

将机油冷却器置于冷却水路中，利用冷却水的温度来控制润滑油的温度。当润滑油温度高时，靠冷却水降温，发动机起动时，则从冷却水吸收热量使润滑油迅速提高温度。机油冷却器由铝合金铸成的壳体、前盖、后盖和铜芯管组成，如图所示。为了加强冷却，管外又套装了散热片。冷却水在管外流动，润滑油在管内流动，两者进行热量交换。也有使油在管外流动，而水在管内流动的结构。

汽车散热器是汽车驾驶中一个非常重要的部件，主要是将行驶中发动机产生的热量挥散掉，从而起到让汽车安全行驶的目的。由此可以看出，汽车散热器有着非常重要的作用，因此每年应对其进行一次冲洗，以避免汽车行驶中出现故障。那么汽车散热器应如何清洗呢？

清洗汽车散热器要准备以下工具：

2加仑防冻液；

8升蒸馏水；

带喷嘴的橡胶软管；

一个污水桶；

一桶肥皂水；

防护眼镜；

下面来看下汽车散热器清洗中的具体事项:

含乙二醇的防冻液在冲洗过程中非常重要，因为它可以防止冷却系统生锈和腐蚀。系统稳定不是恒定的，而防冻液可以在温度变化时给冷却系统提供保护。

在开始冲洗散热器之前，很重要的一点是确保发动机引擎已经冷却。清洗散热器用的是冷水，会给发动机造成损坏。因此，在长时间驾驶后不适合立即冲洗散热器。

首先，用肥皂水清洁散热器。尼龙刷子和肥皂水可以将积聚在隔栅上的颗粒，尘土和碎片清除掉，然后用清水冲洗干净。用一次性盘子装排除的冷却液。这个盘子将要放置在汽车底下，因此使用前要选择好大小尺寸。

工程机械水箱在清洗时应注意哪些事项

水箱盖系作为水箱的盖子，密封和加压水箱里面的冷却液，使引擎保持冷却。冷却液压力视引擎不同而变，且压力额定值标示在盖子本身顶端。一水箱盖包含一弹簧线圈，伸展在顶端宽平金属和底端较小密封橡皮之间。弹簧和密封橡皮之间的张力是使盖子能够保持压力的关键，因此，临工953水箱，如果能够容易压缩两者，表示水箱盖磨损且应该更换。更换时，需要检查型号是否相符，需要根据质量因素来考虑。

康明斯工程车水箱-金宇水箱-赣州水箱由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部（www.xxjysrq.com）是从事“农机水箱,工程机械散热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。同时本公司（www.kmssx.com）还是从事康明斯水箱，东风康明斯水箱，康明斯水箱散热器的厂家，欢迎来电咨询。