

五华区不锈钢穿线管 宗团穿线管厂家 不锈钢穿线管厂

产品名称	五华区不锈钢穿线管 宗团穿线管厂家 不锈钢穿线管厂
公司名称	云南宗团电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市昌宏路西段东聚五金机电建材城东区16幢3号
联系电话	13529400745 13529400745

产品详情

组合式电缆桥架：

组合式电缆桥架是一种新型桥架，不锈钢穿线管型号，是电缆桥架系列中的第二代产品，不锈钢穿线管厂，它适用各项工程各个单位、各种电缆的敷设，它具有结构简单、配置灵活、安装方便，型式新颖等优点。

组合式电缆桥架只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组装成您所需要尺寸的电缆桥架，它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装需要任意转向、变宽、分支、引上、引下。在任意部位，不需要打孔，五华区不锈钢穿线管，焊接后就可管引出，它既可方便工程设计，又方便生产运输，更方便安装施工，不锈钢穿线管规格，是目前电缆桥架中理想的产品。

云南宗团电器成套设备有限公司，专业生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆桥架安装连接程整体后，每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为：

$$R=L(r+1/3r ')$$

式中：

R--梯边，即（电缆槽）全长总电阻（m）；

r--梯边单位长度电阻（m /m）

云南宗团电器成套设备有限公司，专业生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

胀缩问题

由于环境温度变化，钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境高温为40，低温为-20，则电缆桥架的大收缩量按下式求得：

$$t=11.2 \times 10^{-6} \times 60\text{deg(度)} \times 1000\text{mm}$$

由此得出结论：

温差为60 时， =0.672mm/m

温差为50 时， =0.560mm/m

温差为40 时， =0.448mm/m

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按以下取定：

当温差为40 时为50m;

当温差为50 时为40m;

云南宗团电器成套设备有限公司，专业生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

五华区不锈钢穿线管-宗团穿线管厂家-不锈钢穿线管厂由云南宗团电器成套设备有限公司提供。五华区不锈钢穿线管-宗团穿线管厂家-不锈钢穿线管厂是云南宗团电器成套设备有限公司（www.ynztjjc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：庞总。