

# 铝箔复合材料 奇安特保温材料 高强度铝箔复合材料定制

产品名称	铝箔复合材料 奇安特保温材料 高强度铝箔复合材料定制
公司名称	无锡奇安特保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市月城镇锡澄路1151号
联系电话	13405792585

## 产品详情

铝箔胶带主要用在冷(热)气管道的包扎，一般做冷(暖)气工程和热水器厂家比较多用。铝箔胶带配合所有铝箔复合材料的接缝粘贴，保温钉穿刺处的密封以及破损处的修复。是冰箱、冰柜生产厂的主要原辅材料，也是保温材料经销部门必购原料。产品广泛应用于冰箱、空调、汽车、石化、桥梁、宾馆、电子等行业。

空调箔空调箔是制造空调器用热交换器翅片的专用材料，早期使用的空调箔是素箔。为了改善素箔表面性能，在成形前涂以防腐的无机涂层和亲水的有机涂层，形成亲水箔。目前亲水箔占空调箔总量的50%，高强度铝箔复合材料定制，其使用比例会进一步提高。另外还有一种憎水箔，使翅片表面具有憎水的功能，防止冷凝水沾附着。由于憎水箔改善表面除霜性的技术有待进一步研究，目前实际生产很少。

### 铝箔夹筋厂家浅谈岩棉的施工要点有哪些

无锡奇安特保温材料有限公司于2010年投产20000吨岩棉（及其制品）生产线一条，产品质量稳定，技术力量雄厚，岩（矿）棉制品——成形毡、板材、保温管壳等产品，具有容重轻、导热系数低、耐温度高，集隔热、隔音、防火、防冻为一体的特点，广泛适用于石油化工、冶金电力、建筑交通、造船等行业的绝热、保温、隔音工程。企业通过ISO9001-2000质量体系认证、先后获得全国隔音绝热材料协会推荐单位、石油和化工绝热材料推荐厂、全国电力行业保温耐火材料特许供应商等荣誉。

1.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

2施工应具备以下条件：

2.1基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

2.2必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

2.3施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

2.4基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

## 铝箔夹筋性能

### 一、结构

防腐涂层/铝箔7微米/耐热胶粘剂/牛皮纸55克/三向网格8 $\times$ 16根/100mm/聚乙烯25克

### 二、用途

用以玻璃棉、岩棉、矿棉地热工程，铝箔复合材料，橡塑海绵等绝热材料的热封贴面和水汽阻隔层。

### 三、主要物理性能

无锡奇安特保温材料有限公司地处美丽富饶的长江三角洲，北靠长江，南林太湖，高强度铝箔复合材料价格，与沪宁高速、沿江高速、锡澄公路相连，地理位置优越，交通十分便利。公司致力于技术创新，新产品层出不穷，在保温绝热行业已占据领先地位。

铝箔复合材料-奇安特保温材料-高强度铝箔复合材料定制由无锡奇安特保温材料有限公司提供。无锡奇安特保温材料有限公司（[gianttape.1688.com](http://gianttape.1688.com)）是江苏无锡，保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奇安特保温材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奇安特保温材料更加美好的未来。