

环氧地坪施工方案 弘康环氧地坪漆生产商

产品名称	环氧地坪施工方案 弘康环氧地坪漆生产商
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

环氧地坪的工艺涂层分解：

部分适用范围在工业地坪上，而部分水性树脂地坪也普及到居家用途上。它们不同的地方：施工工艺和材料，但他们有一个共同的特点就是：涂层工序。

主要的涂层工序：1、底漆、2、中涂、3、面漆、4、罩光。随着工业方面需要和效果需求，环氧树脂地坪施工工艺和材料也有不同，比如：砂浆环氧地坪工艺主要的是中涂层加砂刮砂操作处理，温州环氧地坪，根据不同的厚度和耐磨性能程度选择多少目石英砂和批刮几道砂浆层，还有就是其他的地坪材料，环氧防静电自流平地坪，比如：金刚砂是增加耐磨和硬度。

防静电树脂地坪系列主要2点：1、环氧材料须是导电的2、主要还是中涂层要铺设铜箔工艺，只有这样才能达到防静电指标的效果。防腐环氧地坪系列主要的还是中涂层铺设防腐玻璃钢，以此达到防腐效果，主要分为轻防腐地坪和重防腐地坪。环氧树脂自流平采用的是自流平材料，环氧地坪施工方案，它不需要刮砂处理，它有相当一定的厚度，自流平材料有一定的流平性，能够在地面上自动流平，所以它的装饰效果特好，平整度很好，无尘洁净度很高，是现在一些要求比较高的企业、实验室、无菌室等等是常见的地坪材料。

如何针对环氧地坪进行日常养护：

- 1、边生产边施工情况下，环氧地坪施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊每天应用拖把清洁1-2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，彩砂环氧地坪，避免货物侧侄、拖、拽刮伤地面。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量避免砸落地面。
- 9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

环氧地坪漆施工工艺

1底漆层：用准备好的滚筒滚涂，要求滚涂均匀，无漏涂；墙脚及机脚应用毛刷刷涂；自然固化，固化期间严禁人员进入。固化至可行人时可进行下一道工序。

2环氧腻子层：中涂腻子层是提高地坪涂层强度、找平地面的行之有效的方法。待已涂底油的地面可行人后即可施工中涂腻子层；用底油或者中涂，加325目石英粉搅拌后批刮两遍环氧腻子，应将腻子面层打磨平实光滑，不能有一点突起或一丝孔隙，打磨完毕后彻底清扫灰尘；

3施工面层：采用高压无气喷涂或滚涂方法施工面漆。滚涂时用涂底漆时用过的滚筒洗净晾干后涂面漆，可以较好地解决滚筒掉毛问题。选用质量较好的新滚筒(如德国克里斯汀滚筒)；配料时，应先将地坪涂料的主剂搅拌均匀；按包装标签上规定的比例配好面漆，搅匀。有些涂料适当熟化后施工，效果更好；按要求喷涂或者用准备好的滚筒浸上面涂均匀滚涂，要求涂布均匀，无漏涂。

2.4养护：封闭施工现场，进行养护，三天后可以投入使用。

环氧地坪施工方案-弘康环氧地坪漆生产商(推荐商家)由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司(www.wzhkdp.com)是浙江温州,室内涂料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在弘康环氧地坪漆生产商领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创弘康环氧地坪漆生产商更加美好的未来。