

北京线管 广东兴捷 穿线管

产品名称	北京线管 广东兴捷 穿线管
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

佛山市亿富兴线管桥架有限公司

我公司一直将产品质量与服务质量视为企业生存、发展的关键，先后建立了ISO9001质量管理体系并严格执行，同时，推行7S管理，强化了整个生产现场的管理。目前，公司有专职质量管理和质量检验人员26人，占员工总数的4.3%，JDG线管，其中专职质量体系管理人员4人。专业、质量管理队伍和规范的管理体系，有效地确保了公司产品质量的持续稳定和提高。

f) 制造精度要求：桥架的长度极限偏差，穿线管，当长度小于等于2米时，

极限偏差为 $\pm 2\text{mm}$ ；当长度大于2mm时，北京线管，极限偏差 $\pm 4\text{mm}$ 。桥架的宽度极限偏差，当宽度大于400mm时，锌捷线管，极限偏差为 $\pm 4\text{mm}$ ；当宽度小于或等于400mm时，极限偏差为 $\pm 3\text{mm}$ 。

亿富兴线管桥架有限公司是一家集科研、设计、生产、销售、和安装为一体的技术型企业，主要生产的产品有热镀锌电线导管、热镀锌线槽、电缆桥架、C型钢光伏支架、太阳能支架、角铁、包塑软管以及相配套的铁铜配件等，欢迎来电咨询！

SC镀锌钢管和MT电线管的区别是：

一、从管壁来比较。

SC镀锌钢管它的管壁厚，一般 20的钢管在2.2-2.8mm。也是我们常说的自来水镀锌钢管。

MT电线管它的管壁薄，一般 20的钢管在1.5-2.2mm。

二、从管壁镀锌颜色来比较。

SC镀锌钢管的镀锌颜色银白热镀。

MT电线管的镀锌颜色银白冷镀或银黄热镀。

镀锌管理论重量表及公式镀锌管理论重量公式：

(直径—壁厚) x壁厚x0.02466*1.0599=每米重量(公斤/米) 规格壁厚规格壁厚规格壁厚规格壁厚DN151.8
DN401.8DN802.2DN1502.52.02.02.52.752.22.22.753.02.52.53.03.252.752.753.253.5DN201.83.03.53.752.03.253.744.
02.23.54.04.252.5DN501.8DN1002.0DN2002.752.752.02.23.0DN251.82.22.53.252.02.52.753.52.22.753.03.752.53.03.
254.02.753.253.54.253.03.53.754.53.25DN652.24.04.75DN321.82.54.255.02.02.75DN1252.5DN2005.52.23.02.75DN2
005.752.53.253.0DN2006.02.753.53.25 3.03.753.5 3.25 3.75 4.0

(一) 工作计划的格式：

1. 计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素，如“××工作计划”。

2. 计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的项目和指标，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。

北京线管-广东兴捷-穿线管由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司(www.snolm.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广东兴捷——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编5号，联系人：李捷。