

# 彩钢围挡 成都荔枝机械设备租赁 租四川彩钢围挡

产品名称	彩钢围挡 成都荔枝机械设备租赁 租四川彩钢围挡
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

## 产品详情

架体内封闭(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm，彩钢围挡，如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片，站人片设置平整牢固。(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同，立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施，以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢梁上焊接150-200mm、外径 40mm的钢管，立杆套座其外，租四川彩钢围挡，并同时在立杆下部设置扫地杆。

质量控制1、模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。2、护栏钢筋焊接和绑扎要符合设计和规范要求，特别是内测的钢筋位置要jing-确。3、模板安装后要检查模板的侧面和顶面，模板的侧面和顶面都要顺直。4、护栏混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。5、同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，成都彩钢围挡价格，以保证端头外观平齐。6、护栏面与接缝处不得有开裂现象。错台、平整度、外观质量问题要及时处理，并保证颜色一致。顶面平顺美观，高度一致。7、护栏全桥线性直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角。

均布荷载值大横杆的自重标准值: $P_1=0.035 \text{ kN/m}$ ；脚手板的自重标准值: $P_2=0.300 \times 1.000/(2+1)=0.100 \text{ kN/m}$ ；活荷载标准值: $Q=2.000 \times 1.000/(2+1)=0.667 \text{ kN/m}$ ；静荷载的设计值:

$q_1=1.2 \times 0.035+1.2 \times 0.100=0.162 \text{ kN/m}$ ；活荷载的设计值: $q_2=1.4 \times 0.667=0.933 \text{ kN/m}$ ；图1

大横杆设计荷载组合简图(跨中zui大弯矩和跨中zui大挠度)图2 大横杆设计荷载组合简图(支座zui大弯矩)

彩钢围挡-成都荔枝机械设备租赁-租四川彩钢围挡由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司 (lizhijianzhu.tz1288.com) 是一家从事“围挡生产,围挡销售,围挡租赁,围挡批发,围挡回收”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“荔枝机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使成都荔枝围挡生产厂家在路面机械中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!