

台车式连续光亮退火炉 台车炉 苏州晨光电炉

产品名称	台车式连续光亮退火炉 台车炉 苏州晨光电炉
公司名称	苏州晨光电炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市官渎里娄花中街85号
联系电话	13306138858

产品详情

台车炉的性能特点：

6:温控采用智能数字显示仪表，对炉温进行控制，选用中园图自动记录仪，对炉温进行自动记录和超温报警.

7:加热元件为0Cr25AL5电阻带结构，台车炉，布置在炉门、炉膛两侧、后墙、台车上，五面加热，提高了炉温均匀性.

8:台车炉壳体采用型钢钢板焊接，台车衬采用耐火保温砖砌筑，台车上附有耐热钢炉板，承载能力强，台车驱动采用电动结构.行走平稳.

台车炉

为提高炉温均匀性，电炉采用多区加热，并在炉门和后墙上布置加热元件，加热元件布置图及接线图，电阻丝绕制成形图均附在技术文件中，应妥善保管，以便将来维修更换。

大功率电炉配套多支热电偶、多根补偿导线、分别与多台电柜的仪表配合使用。

台车炉出厂时配套自动控温柜、热电偶、补偿导线、炉底板一套、炉外轻轨。用户自备安装用所有连接导线、埋地下水管等，台车式连续光亮退火炉，供方派人指导安装接线及调试。

台车炉

台车框架采用型钢焊接成形，其钢性保证在满负荷下不变形。内用耐火砖砌筑，易碰撞部位和承重部位用重质砖砌筑，增强炉衬结构强度，台车的行走采用自行式结构，翻转式台车炉，由减速机传动链轮带动走轮在轨道上行走。台车密封采用自动迷宫式结构和软接触双密封，台车进入炉内通过凸轮及滚轮斜面作用，自动升起后进行密封。台车开出，连锁控制，高温台车炉，即稍打开炉门后，自动切断加热元件，同时恢复加热元件电源。

台车式连续光亮退火炉-台车炉-苏州晨光电炉(查看)由苏州晨光电炉制造有限公司提供。苏州晨光电炉制造有限公司(www.szdianlu.net) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！