

商丘30米双臂高杆灯 鲁星灯饰质量可靠

产品名称	商丘30米双臂高杆灯 鲁星灯饰质量可靠
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

产品详情

济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

高杆灯的用途

高杆灯是用于公路、道路等场所的一种灯饰。造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，炫光小，易于控制、维修。电动升降操作方便，30米双臂高杆灯生产厂家，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱，挂钩、钢丝绳卸荷。照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

高杆灯适用于市政工程、公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口机场及市民休闲广场等户外照明工程。

高杆灯厂家产品说明：灯体高度一般为15米至40米，分为插接式高杆灯和升降式高杆灯，造型美观，照度范围广。使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥等等。

大连通用路灯，商丘30米双臂高杆灯，专业的高杆灯厂家、高杆灯生产厂家。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，30米双臂高杆灯价格，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

30米双臂高杆灯高杆灯一般是指15米以上钢制锥形灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定；内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，光源采用NG400高压钠灯，照明半径达60米。杆体一般为棱锥形独体结构，用钢板卷制而成，高度为15—40米，多为两到三节构成。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，30米双臂高杆灯哪家便宜，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。我们应用完善的质量保证体系，以先进的检测手段，使我们的产品达到更好的质量保证，使产品销往全国。

1.中杆灯和高杆灯的灯杆、灯盘、配线、升降电动机构等应符合现行行业标准《高杆照明设施技术条件》(CJ/T3076-1998)的规定。中、高杆照明设施结构。

2.中杆灯和高杆灯宜采用三相供电，且三相负荷应均匀分配，每一回路必须装设保护装置。

3.基础顶面标高应提供标桩。

4.基础坑的开挖深度和大小应符合设计规定。基础坑深度的允许偏差应为 $\pm 100\text{mm}$ 、 -50mm 。当土质原因等造成基础坑深与设计坑深偏差为 $\pm 100\text{mm}$ 以上时，应按以下规定处理：

(1)偏差在 $\pm 100\text{mm}$ 、 -50mm 时，应采用铺石灌浆处理。

(2)偏差超过规定值的 $+300\text{mm}$ 以上时，超过的 $+300\text{mm}$ 部分可采用填土或砂、石夯实处理，分层夯实厚度不宜大于 100mm ，夯实后的密实度不应低于原状土，然后再采用铺石灌浆处理。高杆灯混凝土基础图所示。

商丘30米双臂高杆灯-鲁星灯饰质量可靠由济南鲁星灯饰有限公司提供。济南鲁星灯饰有限公司(jnluxing.tz1288.com)是从事“太阳能灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、监控杆、智能升降限高”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：石经理。