

# 咸宁注塑车间净化工程 山东康德莱净化更放心

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 咸宁注塑车间净化工程 山东康德莱净化更放心           |
| 公司名称 | 山东康德莱净化工程有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室 |
| 联系电话 | 13256749842 13256749842         |

## 产品详情

风管制作材料采用镀锌薄钢板，风管保温材料采用闭孔橡塑海棉，注塑车间净化工程多少钱，燃烧性能为难燃B级。

特定操作区域或特定工段的具体方案

洗衣区域空气处理过程

对于洗衣区域，由于洗衣机设备的局部排风，因此其排风风量是一直在变化的。从控制风量平衡及房间压差的角度考虑，此房间的排风应通过另一路排风支管进行排风，注塑车间净化工程设计，并设定风量阀。

洗瓶、胶塞、铝盖清洗区域空气处理过程洗瓶、胶塞、铝盖清洗区域空气处理过程方案设计，应考虑到洗瓶、胶塞、铝盖清洗等工艺设备排风量较大。因此，当设备停止运行时，此房间应采用回风的方式，咸宁注塑车间净化工程，并在回风管上设置变风量阀，从而解决了此房间的风量平衡问题，并且比较节能。相应空调系统风量及配管流程

材料、产品、构配件等合格证资料

- 1、水泥出厂合格证(含28天补强报告)
- 2、砖、砌块出厂合格证
- 3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证
- 4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证

- 5、 钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证
- 6、 幕墙工程配件、材料出厂合格证
- 7、 防水材料出厂合格证
- 8、 金属及塑料门窗出厂合格证
- 9、 焊条及焊剂出厂合格证
- 10、 预制构件、预拌砼合格证
- 11、 给排水与采暖工程材料出厂合格证
- 12、 建筑电气工程材料、设备出厂合格证
- 13、 通风与空调工程材料、设备出厂合格证
- 14、 电梯工程设备出厂合格证
- 15、 智能建筑工程材料、设备出厂合格证
- 16、 施工要求的其他合格证

当机柜的进风速度约为1.4 m/s 时，机柜出风温度分布比较均匀，冷空气的利用效率较高，有利于提高机柜的换热效率，因此，建议机柜的进风速度在 1.4 m/s 左右为宜。

## 5 结论

（1）空调明确下送风遵循“先冷设备，后冷环境”的原则，直接将冷空气从活动地板风口送入机柜内，加大了冷却温差，可以适当提高回风温度，减少送风量，从而减少空调风系统的输送能耗，在一定程度上解决了大风量、小焓差设计和空调风系统能耗的矛盾。

（2）当机柜的进风速度约为 1.0m/s 时，机柜上部出风温度比下部出风温度明显较高，随进风速度的增大，注塑车间净化工程公司，机柜上部出风温度与下部出风温度之间的差值逐渐减小，当进风速度达到2.0 m/s时，机柜内部温度分布基本呈现下热上冷的现象。

（3）当机柜的进风速度约为 1.4 m./s 时，机柜出风温度分布比较均匀，冷空气的利用效率较高，因此，建议机柜的进风速度在1.4 m/s 左右为宜。

咸宁注塑车间净化工程-山东康德莱净化更放心由山东康德莱净化工程有限公司提供。“医院ICU净化,电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净”就选山东康德莱净化工程有限公司（[www.kdljh.com](http://www.kdljh.com)），公司位于：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区-15号，多年来，山东康德莱净化坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东康德莱净化期待成为您的长期合作伙伴！