

木纹转印设备配件 黔东南木纹转印设备 双赢铝板木纹转印设备

产品名称	木纹转印设备配件 黔东南木纹转印设备 双赢铝板木纹转印设备
公司名称	临朐双赢涂装机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县东城街道粟北东路2600号
联系电话	13406642922

产品详情

{喷涂设备}{喷塑设备}{涂装设备}{喷粉设备}{静电喷粉设备}{静电喷涂设备}{自动喷涂设备}{静电喷塑设备}

{喷涂设备}{喷塑设备}{涂装设备}{喷粉设备}{静电喷粉设备}{静电喷涂设备}{自动喷涂设备}{静电喷塑设备}静电喷涂设备、喷粉设备、喷塑设备、喷涂设备选型不当：由于产品的要求不同，设备选型也有所不同，而各种喷涂设备有其优点，也有其缺点。而设计时不能向用户说明，制造后发现很不满意。例如，喷粉烘道用风幕隔热、洁净度要求的工件未安装净化设备等。

4.喷涂设备工艺时间不够：有的设计为了降低造价，通过减少工艺时间来达到目的。常见的如：涂装生产线前处理过渡段时间不够，造成串液;固化时未考虑升温时间，造成固化不良;喷漆流平时间不够，木纹转印机设备，造成漆膜流平不够;固化后冷却不够，喷漆(或下件)时工件过热。

喷涂设备设备粉末如何回收效果

静电喷涂设备在喷涂过程中产生大量未被吸附的粉末，这些粉末会对周围的空气造成污染。那么我们该怎样回收未吸附的粉末，来减小对环境的污染、减少成本、提高生产效率呢？现在，黔东南木纹转印设备，粉末回收率比较不错的回收装置主要有过滤式和旋风分离式两大类。

一、过滤式粉末回收装置是将粉末气流通过带有一定微孔的过滤材料，达到气、固分离的目的，但缺点是过滤材料中的微孔容易堵塞，木纹转印设备配件，造成回收气流减小，回收效果降低。为克服此项缺点，出现了脉冲反吹式过滤装置，利用脉冲反吹定期清理吸附在过滤材料微孔中的粒子，使气流保持畅通维持恒定的回收效果，根据粉末颗粒的大小，选择合适的滤芯材料，木纹转印设备炉，其粉末回收率一般可以达到98%。

操作静电喷涂设备前的准备工作

操作静电喷涂设备前的准备工作如下

- 1、换上工作鞋并彻底清扫鞋底。
- 2、操作员须穿通电性工作鞋（鞋底鞋则有通电性）。
- 3、使用静电手提喷漆枪的操作员，必须以赤手操作喷漆枪。
- 4、吊挂被涂物的吊架充分清扫，常保持被涂物为接地电位。（注意吊架的接点）
- 5、喷涂设备间内地面须经常保持为导电状态。
- 6、喷涂设备间内的导电性物体须确实予以接地。

木纹转印设备配件-黔东南木纹转印设备-双赢铝板木纹转印设备由临朐双赢涂装机械设备厂提供。“喷涂设备,涂装设备,喷塑设备,喷漆设备,电泳设备”就选临朐双赢涂装机械设备厂（www.shandongshuangying.com），公司位于：山东潍坊临朐县东城街道栗北东路2600号，多年来，双赢坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双赢期待成为您的长期合作伙伴！