

# 天津中科雷腾环保 天津自清洗过滤器价格 天津自清洗过滤器

产品名称	天津中科雷腾环保 天津自清洗过滤器价格 天津自清洗过滤器
公司名称	中科雷腾（天津）环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4
联系电话	15320128910

## 产品详情

**回流过滤器:**设在系统的回油管路上，其作用是把系统内产生或侵入

**回流过滤器：**设在系统的回油管路上，其作用是把系统内产生或侵入的污染物在返回油箱前捕获到。因此它是控制系统污染浓度的重要的过滤器。虽是低压管路，但根据传动装置的运转状况，也会出现脉动或压力冲击，所以对元件材质、强度要充分考虑。高压管路过滤器(B)：在系统中，为了保护对污染特别敏感的液压件，才安装此过滤器，也称终端过滤器。因而它往往比其他过滤器的过滤粒度小。因此使用时要选择容量大的。另外对元件的材质，强度也同(A)一样要充分考虑。循环过滤器：设在油箱循环的回油路上，系统的容量大，所以在要求要求严格的清洁度时往往被采用，即使系统不在工作，也可以把油箱内污染物捕集到，因此，降低污染浓度的效率。另外安装着冷却器，具有可以同时进行冷却、容易维修等优点。但需要用专用泵和电机，造价高。

**叠式过滤器，**由泵、支架、管路、罐体、压力表和过滤组件联连接而

**叠式过滤器，**天津自清洗过滤器生产厂家，由泵、支架、管路、罐体、压力表和叠式过滤组件联连接而成。筒体，上法兰和底法兰构成过滤罐体，上法兰与底法兰之间设有密封垫片，并且通过数个活结螺栓组件联连接固定密封，在底法兰中间设有滤液出口;右边设有滤液入口;左边设有废液出口，筒体圆弧面中间设有压缩空气进出口束节;右边设有压力表连接束节，天津自清洗过滤器价格，封闭筒体内部，底法兰上依次叠放数组由压环，过滤盘，基座和导流管组成的过滤元件，过滤盘上放有过滤纸，后一组过滤元件上设有压板

，在底法兰与压板之间通过数个螺栓组件连接压紧。本实用新型结构简单、过滤面积大、残液量少、体积小可移动和操作简单，尤其适用于去除工艺过程中添加的添加剂如活性炭等。网式过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。

自清洗过滤器的适用特点：1.自清洗过滤器设备控制系统反应灵敏，运行，天津自清洗过滤器，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。2.自清洗过滤器设备在反冲洗过程中，各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、清洗，而其他滤网不受影响，继续过滤。3.自清洗过滤器设备采用气动排污阀，反冲洗历时短，反冲洗耗水量少，环保经济。4.自清洗过滤器设备结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便。5.自清洗过滤器设备电器系统采用集成控制模式，可以实现远程控制6.自清洗过滤器设备采用专利技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，可轻松彻底地清除滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命。

天津中科雷腾环保-天津自清洗过滤器价格-天津自清洗过滤器由中科雷腾（天津）环保设备有限公司提供。中科雷腾（天津）环保设备有限公司（tjyxled.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中科雷腾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。