

# 美式仿古砖报价 色色瓷砖

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 美式仿古砖报价 色色瓷砖            |
| 公司名称 | 广东色彩大师建材有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广东省佛山市禅城区季华一路瓷海国际C3座    |
| 联系电话 | 13679787171 13679787171 |

## 产品详情

家庭装修卫生间往往是受关注比较多的地方，卫生间经常和水打交道，所以装修也是比较特殊的，如果卫生间装修对贴瓷砖还不了解，就来看小编介绍的家庭装修之卫生瓷砖装修篇。

### 1、瓷砖吸水率不宜太大

选购瓷砖时，首先需要重点检查的就是瓷砖的吸水率。方法：将少量水滴在瓷砖背面，仔细查看水散开后浸润的快慢。一般来说，吸水越慢则说明该瓷砖密度越大。

### 2、瓷砖背面不宜纹路太浅

瓷砖为了与墙面贴合更加紧密，背面通常都会设计纹路。当纹路比较深时就能够保证瓷砖与水泥砂浆层发生局部脱离时，依然不会脱落。

### 3、沙子选择中沙

沙子越粗所调配出的水泥砂浆强度越高，但如果强度过高，也会导致一些不好的结果，比如用其找平的地面会出现开裂。

### 4、铺贴瓷砖的基层需处理好

为避免瓷砖空鼓，首先瓷砖铺贴的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物，并提前一天用水浇湿基层，将湿度控制在30—70%。

### 5、水泥砂浆需饱满均匀

将调配好的水泥砂浆刮上瓷砖背面时，要注意水泥砂浆需饱满均匀，不能偷工减料。

## 6、预留足够伸缩缝

瓷砖铺贴时应该预留2-5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝，在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下，相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤，导致空鼓脱落的现象发生。

卫生间装修中材料要选好，细节要重视。希望能帮助到大家。

色彩是很奇妙的东西，可以是个性、也可以代表心情，说到夏季的颜色，那肯定是五彩缤纷的！想要让夏日的活力充满整个家，试试看用粉嫩的马卡龙配色妆点居家，让你的家看起来可口又活力！粉红色系 x 文化石 粉嫩北欧乡村感粉粉的色彩让空间充满了甜甜氛围是女孩们不能错过的经典马卡龙色系搭配

粉色系 x 水泥灰 中性马卡龙男生也能搭出你的马卡龙客厅挑选中性色调的绿搭配水泥墙与灰色涂料带有粗犷感的水泥地砖

粉色系 x 浅色木建材 无压自然感搭配充满自然气息的木质建材让空间显得更成熟又不失粉色的柔软感让整体显得更纯净抒压，调和了柔软的色彩为空间注入一些较刚硬的气息

粉色系 x 浅色木建材 无压自然感搭配充满自然气息的木质建材让空间显得更成熟又不失粉色的柔软感让整体显得更纯净抒压

粉色系 x 花砖

无压自然感搭配充满自然气息的花砖让空间显得更个性又不失粉色的柔软感让整体显得更纯净抒压

粉嫩的色彩令人感到放松且充满幸福感，挑选一个颜色作为空间主题，搭配不同的材质或图腾，让同样是马卡龙色系的卧房却有著不同的风格，快来看看哪一种搭配合你的心。

一、卫生间瓷砖10要点1、选择瓷砖有讲究由于吸水率高的瓷砖经热胀冷缩后可能会导致瓷砖表面龟裂及剥落，而卫浴间比较潮湿，且使用频率较高，所以一般要选择低吸水率的瓷砖，防滑、防潮、耐脏耐磨损。

2、铺贴前要做方案在瓷砖铺贴前，建议做排砖方案，尽量不要出现小于三分之一的窄列，如须加工切割，瓷砖经过切割后以剩下大于三分之二为宜。

3、贴砖前要做墙面清理工作在贴砖前必须对墙面进行检查，如果墙体有裂纹必须先进行处理，否则容易出现空鼓和脱落的现象。

4、贴砖前要做防水在卫浴间贴砖，找平干燥后才可以做防水施工，施工期间要注意防火、防水。做防水前，应对卫生间的标高复核正确，美式仿古砖批发，特别需要留意地漏的标高位置正确。

5、贴砖要预留伸缩缝贴砖时记得要留缝，因为卫浴间瓷砖受热受潮时容易膨胀，发生挤压，会导致瓷砖

空鼓脱落。

美式仿古砖报价-色色瓷砖(诚信商家)由广东色彩大师建材有限公司提供。广东色彩大师建材有限公司(www.fssse.com)位于广东省佛山市禅城区季华一路瓷海国际C13座29-31号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前色色瓷砖在其它中享有良好的声誉。色色瓷砖取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。色色瓷砖全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。