

亮晶晶石材护理中心 青山大理石打磨

产品名称	亮晶晶石材护理中心 青山大理石打磨
公司名称	武汉亮晶晶石材护理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖金城国际石材城
联系电话	18696156122

产品详情

武汉石材护理该如何避免木纹石返碱？

木纹石是一种装饰效果非常出色的天然石材，以其古朴自然、端庄典雅闻名，但是在木纹石华丽的装饰效果背后，武汉石材护理过程中发现，在日常保养维护中，木纹石也有着许多令人头疼的问题，其中非常严重的问题就是“易返碱”。我们该如何避免木纹石返碱？下面我们在这里介绍2种方法，尤其对石材护理施工人员，非常有用。

1、补刷防护剂。

当木纹石板在工厂里加工时已经涂刷了防护剂，但是如果效果不佳，就起不到有效降低石材吸水率的效果，石材护理的时候应该进行补刷。a.防护剂选择：补刷防护剂时，一般情况下，水性防护剂无法渗透通过原有的防护剂。因此，补刷时，应采用渗透型防护剂。b.涂刷标准：足量、均匀、保持湿度2小时，干燥24小时以上。c.注意事项：足量涂刷，也有一个标准。涂刷时，如果前面刷，后面马上就渗进了木纹石里面，证明防护用量不到位，继续补刷。

2、研磨的方法。

使用钻石研磨片从粗至细进行打磨，在研磨时，既可使用干磨也可使用湿磨，但湿磨时应尽量减少用水量。还可使用“水性防护剂”并加入适量的水进行研磨；同时分别打磨至50#和500#时涂刷“溶剂型防护剂”。一直打磨至1000#或3000#，基础光泽度不低于65度。然后使用石材护理打底晶面处理剂打底，再用石材晶面处理剂以增加石材表面的亮度和硬度，以及防水和防滑功能，实现高品质工程效果。

很多朋友向石大夫石材养护反映经常出入公众场合或使用大理石进行装饰会发现很多地面地面失光、黯淡、局部有划痕、孔洞、裂隙不美观等现象。

以上这些现象是怎么造成的呢？

1、没有树立正确的石材保养观念，石大夫建议在地面大理石保养维护中，使用了带水的拖把经常拖擦地

面，一部分污水会随着大理石微孔渗入到石材内部，即让大理石表面发污，严重的是水汽在随着蒸发的过程会对大理石造成逐步的水解破坏。

加上一部分大理石的日晒、地暖、干湿循环形成的张力破坏，会让石材内部因受力不匀从而形成分解、爆裂、起皮、风化等现象。

2、选择保养材料和工艺的不完善，一部分石材护理企业（或业主本身）在对大理石地面保养时，选择产品的依据不是依照石材的种类、硬度、密度、吸水率和现状来选择化学材料，而是依照所谓的国际品牌、进口材料或更有甚者选择低廉、劣质的化学保养材料对地面进行维护保养，这就导致了部分强酸为主要成份的化学材料对大理石地面形成较深的烧蚀、破坏，随着大气内的二氧化碳的结合，让石材表层更疏松，大理石打磨，风化分解现象加剧。

石材养护翻新工程

起蜡清洗 充分干燥地面 填补石缝 自然风干 整平研磨抛光 锈黄处理 防护处理 水晶处理

1、起蜡清洗--我们采用云石专用起蜡水、经过国内外几种起蜡水的性能，价格对比，我们选择了性价比最合适的某品牌起蜡水，通过兑水调配，对石面进行了起蜡，并用专用擦地机刷洗，为了避免水太多渗入石面，我们一边擦洗，一边用吸尘吸水机吸净水蜡、污渍。

2、地成干燥--本工序分两种情况操作。

原有石面接缝的水渍，我们采用远红外线灯加热烘干。

其它平面的湿气，自然晾干。结果，水渍现象已彻底去除，既经济又合理，客户十分满意。

3、填补石缝--用填缝方法解决石缝渗透水重要的预防措施。必需重视填缝工作。填缝材料应粘接性好，无粉粒，防水，可研磨抛光的，我们选用德国超级云石裂痕补剂，按照工艺进行了填隙填补（填补面同石材平面取平，填缝应均匀，防止遗漏。）并经过两小时以上的干燥固化。

亮晶晶石材护理中心-青山大理石打磨由武汉亮晶晶石材护理有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉亮晶晶石材护理有限公司（whljsc.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!