

武昌水磨石翻新 武汉亮晶晶石材护理

产品名称	武昌水磨石翻新 武汉亮晶晶石材护理
公司名称	武汉亮晶晶石材护理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖金城国际石材城
联系电话	18696156122

产品详情

在我们家居生活中，大理石是经常能够见到的，比较常用于地面以及墙面的装饰，大家都知道大理石地面在使用过程中如果不经常保养都会失去原有的光泽，那大理石地面如何清洁保养了。

大理石地面防滑处理

1、处理方法：

使用火焰喷烤，使表面爆落，形成不规则凹凸不平的效果，达到防滑目的。

使用机械将石材表面加工成条状凹凸面形状，达到防滑效果。

使用机械花锤将石材表面加工成荔枝表面状，达到防滑目的。

使用研磨刷或仿古剂在石材表面进行加工处理，使石材表面形成凹凸不平，达到防滑目的。

使用机械将石材表面刹成条纹状，形成防滑效果

石材经过沙锯锯成毛板，表面若经水冲洗不干净，将会或多或少粘着铁屑，存放时间较长，则毛板表面生锈。

空气中的二氧化碳、亚硫酸气体溶于雨水中，会对大理石石材进行腐蚀，使其失去光泽。

由于石材中有微细孔隙，水渗透到内部，使锚固钢筋生锈，铁渗出，造成锈斑。湿粘安装时，板材与混凝土接触，水磨石翻新，遇水碱性溶液渗透石材表面，其干燥后，常在石材表面形成碱性结晶物质附着，即所谓的返碱现象，俗称“淌鼻涕”、“流眼泪”，使石材污染变色。

花岗岩石材在我们的生活中很常见，在建筑装饰中应用的为广泛，天然的花岗岩石材，主要含有二氧化硅成份，在使用的过程中，需要对其进行保养，那么，花岗岩在进行保养清洁时需要注意哪些问题呢？

1. 花岗岩耐酸碱度优于大理石，因此清洁时可用弱酸性清洁剂；
2. 花岗岩硬度大于大理石，耐磨度更好；
3. 花岗岩材质致密，吸水性强，极易在石材拼缝处形成水斑，而且不易晾干，很难消除，因此清洁保养时，尽量少用水，即使用水也应快速吸干；
4. 花岗岩锯片切割的花岗岩吸油性强，要尽量防止油污污染；

武昌水磨石翻新-武汉亮晶晶石材护理(图)由武汉亮晶晶石材护理有限公司提供。武汉亮晶晶石材护理有限公司(whljsc.tz1288.com)是从事“石材护理,石材翻新”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。