

# 防腐压力变送器生产厂家 防腐压力变送器 京达汇星

产品名称	防腐压力变送器生产厂家 防腐压力变送器 京达汇星
公司名称	北京京达汇星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路甲15号6幢6层A611室
联系电话	15712862122 15712862122

## 产品详情

压力变送器怎么选型，需要哪些参数？

差压变送器选型需要提供如下参数：

- 1、测量范围（量程）
- 2、输出信号，防腐压力变送器哪家好，通讯协议、是否带显示表头
- 3、过程接口

（普通的请提供螺纹规格，法兰式的提供具体的法兰标准、法兰尺寸、毛细管长度、过程介质的温度等信息）

- 4、电气接口
- 5、安装方式（水平安装还是垂直安装）
- 6、安装支架（平托架还是L型托架，托架材质要求：碳钢还是不锈钢）
- 7、其他要求（防爆、隔爆、避雷器、禁水禁油处理等）

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多压力变送器的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

## 压力变送器的选型规则

1. 根据系统工作温度范围：测量介质温度应处于变送器工作温度范围内，如超温使用，将会产生较大的测量误差并影响变送器的使用寿命；在压力变送器的生产过程中，会对温度影响进行测量和补偿，防腐压力变送器，以确保其受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合，可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。
2. 根据测量介质与接触材质的兼容性：在某些测量场合，测量介质具有腐蚀性，此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理，确保变送器不被损坏。

## 压力变送器选型

什么样的压力介质：我们要考虑的是压力变送器所测量的介质，黏性液体、泥浆会堵上压力接口，溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢，如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性，那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性，那么我们就要采用化学密封，防腐压力变送器生产厂家，这样不但起到可以测量介质的压力，也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触，从而起到保护压力变送器，延长了压力变送器的寿命.

防腐压力变送器生产厂家-防腐压力变送器-京达汇星(查看)由北京京达汇星科技有限公司提供。北京京达汇星科技有限公司(www.jdhstar.com)在专用仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，京达汇星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕经理。