

强夯施工参数 德翔地基基础 强夯施工

产品名称	强夯施工参数 德翔地基基础 强夯施工
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

一般大家使用的强夯施工地基的特点：

特点1、机具简略不繁琐。强夯施工施工中首要运用强夯施工机，并且是履带式起重机，为了增强起吊稳定性，一般会有龙门架来辅佐。特点2、资料运用较少。强夯施工处理方式是将原土层或许回填土方给予能量，然后削减建材的运用。特点3、单层高能量级强夯施工处理深度达12米，多层强夯施工处理深度可达24米到54米。然后可见强夯施工加固的深度很深，优于其他办法所能抵达的深度。

在建筑行业强夯地基施工受到欢迎的特点：

强夯施工的夯实效果佳，现如今强夯施工公司哪家好已逐渐成为热搜，强夯施工，的公司强夯机的种类众多，强夯施工哪家好，适应不同的土质与工程，在此基础上公司不断改良设备提。其作业时对土质进行的动力固结，使得土质更均匀分布，强夯施工参数，每一处都变得更加密实，有效减少土地之间的孔隙数量，使得建筑物更具稳定性。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

强夯施工可按下列步骤进行：

1 清理并平整施工场地；

2 标出一遍夯点位置，强夯施工技术，并测量场地高程；

3 起重机就位，夯锤置于夯点位置；

4 测量夯前锤顶高程；

5 将夯锤起吊到预定高度，开启脱钩装置，待夯锤脱钩自由下落后，放下吊钩，测量锤顶高程，若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时，应及时将坑底整平；

6 重复步骤5，按设计规定的夯击次数及控制标准，完成一个夯点的夯击；

7 换夯点，重复步骤3至6，完成一遍全部夯点的夯击。

德州德翔强夯是专业从事高填埋地基处理，强夯地基处理施工的公司。

强夯施工参数-德翔地基基础-强夯施工由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司（www.dxqhdj.com）为客户提供“强夯施工”等业务，公司拥有“德翔强夯”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。