

新型轻质实心隔墙板 三达轻质隔墙板供应 江门新型轻质隔墙板

产品名称	新型轻质实心隔墙板 三达轻质隔墙板供应 江门新型轻质隔墙板
公司名称	惠州市三达建筑环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县湖镇镇莲塘村
联系电话	13530165094

产品详情

吸声材料在隔墙板中的应用

吸声材料在隔墙板中的应用在双层墙机构的轻质墙板的空气层中加入某种吸声材料，将更加明显的提高双层墙的隔声量。轻质隔墙板一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母榫槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。并且吸声材料的厚度愈大、吸声材料的吸声性能愈好，隔声量的提高幅度也就越大。比如石膏板隔墙的隔声效果本来并不好，但轻质隔墙板在安装施工中加入隔声材料，其隔声效果的改善是非常令人满意的。

蒸压加气混凝土墙板如何正确施工与注意事项?

蒸压加气混凝土墙板如何正确施工与注意事项？1、蒸压加气混凝土轻质隔墙板能在无作任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水、防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。2、蒸压加气混凝土轻质隔墙板规格常见为:9*60*7000px、12*60*7000px，GRC蒸压加气混凝土轻质隔墙板规格市面上常见的有两种即9公分厚和12公分厚这两种，其中9公分用的较多，一般的工程都只需要9公分厚就可以，很少工程需要使用12公分厚。3、蒸压加气混凝土轻质隔墙板施工方便快捷，省时省力，是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生，无需砂浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。并具有造价低

、使用寿命长、强度高、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。4、所谓轻质隔墙是指分隔建筑物内部空间的墙体，一般隔墙不承重，一般要求轻、薄，有良好的隔声性能就好，隔墙是现代建筑装修行业中常用到的一类装饰方式，使用隔墙能充分利用建筑物内的空间，并且还能保证各个空间之间的性能，被广泛使用于酒店以及写字楼的装修中。

使用轻质隔墙板做厨卫隔墙的三大好处更环保：目前市场上还有一些墙材的生产利用太多的化学原理，使得墙体容易散发出人体有害气体，而厨卫又是我们的生活场所，所以更不能大意。轻质墙板作为新型绿色环保建材，除具有传统石膏板的功能外，更具有优越防火性能及耐潮、使用寿命超长的优点，大量应用于工商业工程建筑的吊顶天花和隔墙，家庭装修、家具的衬板、广告牌的衬板、仓库的棚板、网络地板以及隧道等室内工程的壁板。轻质隔墙板是利用植物纤维、粉煤灰、水泥处理的，两边加盖轻质墙板加压而成，没有任何化学方法，因此在使用的时候不会有化学物质。