

青岛分离式液压千斤顶 格恩液压加工批发 分离式液压千斤顶批发

产品名称	青岛分离式液压千斤顶 格恩液压加工批发 分离式液压千斤顶批发
公司名称	德州格恩液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七中村委会
联系电话	13184107265

产品详情

分离式液压千斤顶的使用事项：

现在的千斤顶种类有很多，不同类型的千斤顶的使用方法和操作注意事项也不尽相同，分离式液压千斤顶使用事项如下：

- 1：在顶升作业时，要选择适宜吨位的：承载才能不可超负荷，选择液压千斤顶的承载才能需大于重物重力的1.2倍;液压千斤顶高度适宜，为了便于取出，选用液压千斤顶的高度应与重物底部施力处的净空相适应，起落过程中垫枕木支持重物时，液压千斤顶的起升高度要大于枕木厚度与枕木变形之和。
- 2：若运用多台升同一设备时，应选用同一型号的，且每台的额定起重量之和不得小于所承当设备重力的1.5倍(液压千斤顶)。
- 3：在运用前应擦拭洁净，并应检查各部件能否灵敏，有无损伤，在有载荷时切忌将快速接头卸下，青岛分离式液压千斤顶，以免发作事故及损坏部件。

我们在选择液压千斤顶时一定要认准自己的需求，选择合理的产品，只有这样才能有效提高我们的工程效益，那么我们应该如何选择合理的液压千斤顶，今天为大家详细说明下：

- 1.吨位 确认所需的作用力（吨位），建议选用的液压千斤顶吨位比负载高20%。

2. 本体高度及行程 根据工况要求，选择合适的本体高度和所需行程

3.使用频率

根据工况要求，区别维修级和工业级，如果用于生产或特别高频率使用的液压千斤顶，请注明。

4.高温或防腐蚀要求 根据实际工况，分离式液压千斤顶生产厂家，提出高温或防腐蚀要求，我司将采用特殊表面处理方式和特殊材料密封件

5.液压千斤顶是否需要抗偏载 可选择特殊承载设计或选配可倾斜鞍座的液压千斤顶

6.是否需要长时间保持负载 选择自锁系列液压千斤顶 选择液压千斤顶时需要考虑的因素也远不止这些，还有一些其他方面因素，以后我们将继续为大家整理，希望能对大家有所帮助。

液压千斤顶的液压油泵改进及效果

1.改进液压系统设计。经过多次论证，后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式，新系统能够按照转向要求，优先向其分配流量，无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足，剩余部分可全部供给工作装置回路使用，从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失，提高了系统效率，分离式液压千斤顶批发，降低了液压泵的工作压力；

2.优化设计动臂油缸和液压泵造型，降低系统工作压力。通过优化计算，动臂油缸采用标准系列80/4。液压油泵排量由10ml/r提高为14ml/r，系统调定压力为14MPa，分离式液压千斤顶订制，满足了动臂油缸举升力和速度要求；

3.在使用过程中还应注意装载机液压油泵的正确使用与维护，定期添加或更换液压油，保持液压油的清洁度，加强日常检查和维护。

青岛分离式液压千斤顶-格恩液压加工批发-分离式液压千斤顶批发由德州格恩液压机械有限公司提供。德州格恩液压机械有限公司（www.dzgeyy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。格恩液压——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市七中村委会，联系人：卢经理。