

# 螺旋通风管道厂家批发 宣城普安达不锈钢风管 安徽螺旋通风管道

产品名称	螺旋通风管道厂家批发 宣城普安达不锈钢风管 安徽螺旋通风管道
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

## 产品详情

### 排烟通风管道的施工细节

排烟通风管道是家家户户都需要的装置，那么我们在安装排烟通风管道时应该注意哪些细节呢？

首先，选择抽油烟机安装的位置十分重要，排烟通风管道管道越短越好。一些业主会为了美观，把排烟通风管道拉得比较长，这样一来，螺旋通风管道价格，关掉油烟机后，通风管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

然而有一些业主为了避免串烟问题，镀锌铁皮螺旋通风管道，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，这样做是可以的，但有几点需要注意。首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；一般排烟通风管道末端是金属材质的，如果开的洞太小，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且排烟通风管道通向窗外，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。将排烟通风管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以避免下雨时雨水流进排烟通风管道，并把风挡在外面。

### 通风管道工程量如何计算

通风管道不论在家居生活中还是工业生产中都有着非常重要的位置。通风管道具有降温、通风、排烟等功能，所以越来越多的企业、工厂会采用通风管道来改善车间生产环境。那么我们购买通风管道前，应如何计算通风管道工程量呢？今天普安达暖通先来为大家介绍

薄钢板通风管道是如何计算的：

- (1) 通风管道按不同规格以展开面积计算，管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。
- (2) 计算通风管道长度时一律以图注中心线长度为准，安徽螺旋通风管道，包括弯头、三通、变径管、

天圆地方等管件的长度，但不得包括通风部件（如风阀、风口等）所在位置的长度。通风管道直径和周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。

（3）通风管道导流叶片按叶片的面积计算。

（4）通风管道附件（除软性接头按平方米计算外），检查孔、测定孔等按不同类型、规格分别以个为单位计算。

通风管道施工准备工作：

### （一）作业条件

- 1、一般排风机系统和空调系统的安装，螺旋通风管道厂家批发，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。
- 2、对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。
- 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。
- 5、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

### （二）材料要求

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

### （三）施工机具

手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、、刷子等。、

通风管道的安装直接影响到管道的效用，还会直接对后期管道的寿命产生持续的影响，因此，作为安装者，从专业水准出发必须要精益求精，发扬和恪守主义品质。

螺旋通风管道厂家批发-宣城普安达不锈钢风管-安徽螺旋通风管道由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。宣城普安达暖通环境工程有限公司（[www.padfg.com](http://www.padfg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技

术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。普安达暖通——您可信赖的朋友，公司地址：宣城市双桥镇前刘村18号，联系人：杨经理。