

众源地坪 环氧地坪漆 湖北环氧地坪

产品名称	众源地坪 环氧地坪漆 湖北环氧地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

1、落差在5mm以内

假如混凝土基面平整度在5mm以内，能够运用下面两种解决计划。

用打磨机打磨找平。

运用地坪打磨机，或洗地打磨机装备金刚磨头进行基面打磨，将高出点打磨到与低点平行。

刮砂

此法只能用于较厚的地坪漆品种，如环氧砂浆地坪。在地坪漆施工中涂时，在刮砂这道工序时，工业环氧地坪，以地坪漆与石英砂进行混

合，填充混凝土基面基面，完成找平的作用。

2、落差在5mm以上

假如混凝土基面平整度在5mm以上，就不适合用环氧树脂地坪漆中涂刮砂找平，这样的方法本钱比较大，并且砂层厚度过高

会对地坪漆功能形成必定影响。的计划是重新施工水泥砂浆层，重新原浆收光，找平。

混凝土基面的平整度影响整个环氧地坪的施工质量，因而在进行环氧地坪漆施工前必定要确保基面的平整度。

自流平地坪漆涂装-辨别流平性的好坏

如何辨别自流地坪漆涂装中流平性的好坏？自流地坪漆在涂装过程中，地坪涂层需要经过涂装、流平过程、自然固化的历程，流平性好的地坪涂层表面呈现平整、光滑的涂层表面，流平性差的涂层表面则出现橘皮、刷痕、接痕、缩孔等不规态。自流地坪涂装温度的影响温度直接影响了地坪漆的流平性，环氧地坪漆，在高温下，自流地坪漆黏度会下降，会变得类似于“水”的状态，无法形成厚度，并容易出现地面覆盖不均匀的情况。在低温下，湖北环氧地坪，自流地坪漆黏度会增强，同样导致流平性不佳，镘刀施工难度大幅上升，出现刮不开的情况。导致流动，流平性能变差，施工中产生刀痕等缺陷。甚至会使无溶剂自流地坪漆产品几乎是不可用的。涂装自流地坪漆，主要采用镘刀镘涂，面涂通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，砂浆环氧地坪，制造一点点动力，然后让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响自流地坪装饰效果。在设计配方中必须要考虑施工性，流平性等要求。解决在工地地坪漆起泡，咬底等常见问题

环氧自流地坪漆也称功能型地面装饰材料，是能够快速，经济和有效地得到平整，牢固或者具有装饰性地面的一类材料。环氧自流地坪漆其特点洁净程度高、耐污无菌等特点。适用范围要求高度清洁、美观、无层、无菌的电子，微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。性能特点1.选用无溶剂环氧树脂加固化剂制成；

2.表面平滑、美观，达镜面效果；

3.耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好；

4.耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。施工工艺1.基面处理；

2.涂刷封闭底漆；

3.批刮环氧砂浆；

4.批刮自流平腻子；

5.打磨，吸尘；

6.镘涂自流平色漆。

众源地坪(图)-环氧地坪漆-湖北环氧地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）是从事“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。