

欧比特EMBC1000-PCI1553B 通讯模块

产品名称	欧比特EMBC1000-PCI1553B 通讯模块
公司名称	珠海欧比特控制工程股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧比特 型号:EMBC1000-PCI1553B 批号:0206
公司地址	中国 广东 珠海市 唐家东岸白沙路1号欧比特科技园三楼
联系电话	86 0756 3391979

产品详情

品牌	欧比特	型号	EMBC1000-PCI1553B
批号	0206	封装	陶瓷
营销方式	厂家直销	产品性质	热销
处理信号	数模混合信号	制作工艺	混合集成
集成程度	超大规模	规格尺寸	138 × 88 (mm)
工作温度	-40~85 ()	类型	通信IC

embc1000-pci1553b 通讯模块 embc1000-pci1553b是基于pci总线接口，具有智能化、通用化和标准化的1553b总线通信模块。通讯模块通过dpram与主机进行实时数据交换，该模块具有bc/rt/bm功能通过软件设置，可选择bc、rt或bm模式。适用范围：民用航空航天1553b设备的测试、维护、故障检修及系统集成等。

产品特征：

? pci总线特性；符合pci 2.1规范；支持3.3v和5v标准pci总线；? 1553b总线特性；bc功能；• bc帧可编程；• 自动的bc重试；• 可编程的bc间隔时间；• 消息间隔可编程；• 数据双buffer；• 可编程重试；rt功能；• rt地址软件编程选择；• 单数据buffer；• 双数据buffer；• 子地址循环数据buffer；• 非法命令可编程；• 支持错误注入；bm功能；• 100%消息记录；• 监视数据可编程过滤；• 32位时间标签；? 中断可编程；? 支持自测试；? 工作环境：-40 ~ +85 ，相对湿度0 ~ 85%；? 外形尺寸：138 × 88(mm)。功能特点? 遵循mil-std-1553b notice2规范；? 可编程设置变压器耦合/直接耦合方式；? 每通道64kb存储空间；? 可软件编程选择bc、rt或bm工作模式；? 总线传输速率为1mbps。

订货信息：

