

南京高压活塞式空压机 高压活塞式空压机 天津北汉钟空压机厂家

产品名称	南京高压活塞式空压机 高压活塞式空压机 天津北汉钟空压机厂家
公司名称	天津市北汉钟机械设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区芥园道明华里
联系电话	13920518284

产品详情

润滑油有润滑、冷却和密封作用

润滑油作用

润滑油有润滑、冷却和密封作用。

- 1、注意润滑油的油位是机组运行中的油位。
- 2、防止润滑油中产生冷凝水，运行油温在90 左右为宜。
- 3、润滑油温低，南京高压活塞式空压机，会产生冷凝水。如果温度低，可关小进气口或关小出气口。
- 4、坚决杜绝运行中油温低于68 。

润滑油组成：基础油+添加剂=润滑油。添加剂有以下作用：抗泡沫，抗腐蚀，抗凝固，耐磨，去垢性(锈蚀)，黏度稳定(特别是高温)，分散性。润滑油使用一年，高压活塞式空压机，时间过长润滑油会变质;油中含有杂质、水，密封圈等易损部件老化。

轴承振动荷载超标的故障表现

振动荷载增大了轴承的承载幅度，并且引起离心式空气压缩机结构的故障耗损，对零部件损伤有很大的危害性。轴承振动荷载超标的故障表现：转子或增速器大小齿轮的动平衡精度被破坏；轴承盖与轴瓦瓦背间的过盈量太小；齿轮啮合不良、齿轮磨损严重或损坏。对于这类故障处理，主要方式是重新校正动平衡；刮研轴承盖水平中分面或研磨调整垫片，保证过盈量为0.02~0.06mm；检查齿轮磨损情况，重新校正大小齿轮间的不平行度、中心距及啮合面积，使之符合要求。

压缩机首级汽缸工作腔进气法兰和末级汽缸工作腔排气法兰接管处测得的气体压力称为压缩机的吸、排气压力。在某些场合，压缩机的排气压力也称“背压”，螺杆空压机吸、排气压力指的是整个空压机的吸、排气压力，上海高压活塞式空压机，一般说空压机的工作压力指的是排气压力。空压机常用的压力单位换算

1MPa（兆帕）=1000kPa（千帕）=1000000Pa（帕斯卡）1bar（巴）=0.1MPa
1atm（标准大气压）=0.1013MPa=1.013bar=760mmHg=10.33mH₂O
1kgf/cm²（工程公斤力）=0.981bar=0.0981Mpa
1psi（Lb/in²）=0.07031kgf/cm²=0.06893 1MPa=145psi
Psi（lb/in²）磅/平方英寸，常用在欧美等英语区国家的产品参数上，通常在空压机行业说的“公斤”是指“bar”。

南京高压活塞式空压机-高压活塞式空压机-天津北汉钟空压机厂家由天津市北汉钟机械设备销售有限公司提供。南京高压活塞式空压机-高压活塞式空压机-天津北汉钟空压机厂家是天津市北汉钟机械设备销售有限公司（www.beihanzhong.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：苏经理。