

山东反井钻机 煤矿反井钻机 华东工贸

产品名称	山东反井钻机 煤矿反井钻机 华东工贸
公司名称	三河市华东工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区南堰新万水物贸城
联系电话	18518260222

产品详情

《三河市华东工贸有限公司驻太原分公司》是集生产、批发、配送于一体的矿用设备公司。主营产品：凿岩机，锚杆机，风煤钻，凿岩机气腿、气动隔膜泵等。

施工作业单位在使用气动锚杆钻机过程中应注意如下几个方面：

压缩空气应保持在0.4 MPa ---0.63 MPa，煤矿反井钻机，在距钻机进气口5 m左右测定，空气压力不足时，禁止使用锚杆钻机，否则会加速钻机零配件的损坏。另外要保持压缩空气的清洁和干燥，如含水量过大，会冲刷破坏气动马达内零件表面的油膜，使润滑恶化，并使内结水垢，堵塞排气道，使钻机不能正常运转。由于井下管路比较长，反井钻机价格，内壁有锈蚀，在压力风的作用下，铁锈容易剥落，细小的铁锈铁渣容易通过压缩空气直接进入齿轮马达，影响其性能，严重时会导致马达体发热，从而使轴承润滑脂融化，加速轴承磨损，破坏钻机的动力传动，所以在消除压缩空气的水份同时还必须保证压缩空气的干净。如果条件允许可以在作业地点附近安装小型自制移动风包，既可以排放压缩空气中的积水和污垢又可以观察其供气压力，保证压缩空气的压力相对稳定。由于地面供气风包有安全阀和释压阀，所以简易风包要求相对简单，小型反井钻机，但要注意加工质量，可以做静水压试验，焊链要求水压试验不小于0.8MPa×1.3)。

《三河市华东工贸有限公司驻太原分公司》是集生产、批发、配送于一体的矿用设备公司。主营产品：凿岩机，锚杆机，风煤钻，凿岩机气腿等。

气动锚杆钻机使用注意事项：冲洗水压应保持在0.6 MPa— 1.2 MPa，水质要干净。水压过低时，影响岩屑及时从钻孔中排出，从而不能达到理想的转孔速度，水压过高水量过大时，给操作人员和环境带来很大的麻烦，同样要加以控制。每次钻孔完毕，应先停水，让钻机空转一会，有利于去水防锈。每次接装

进气、进水管接头时，都应冲洗出管内的煤、砂石等异物，包括压气管路内的聚留水。特别是钻机工作告一段落，山东反井钻机，较长时间不使用时，要对钻机进行防锈处理。要经常更换钻杆与钻套之间的钎套密封圈，井下钻套和钻杆连接处的漏水现象非常严重，压力水四处乱射，作业人员操作不便，而且跑水造成压力水不能充分的冲洗钻头，冷却和排屑不充分。

《三河市华东工贸有限公司驻太原分公司》是集生产、批发、配送于一体的矿用设备公司。主营产品：凿岩机，锚杆机，风煤钻，凿岩机气腿、气动隔膜泵等。

保证锚杆钻机得到充足的润滑。

应及时调节出油量，把适量的雾状油粒送入压缩空气气流，带到气动马达的运动零件表面润滑，注油器加油应有10的空腔，注油器盛油后，要处于悬挂状态，以免漏油，气动锚杆钻机的润滑油在环境温度10 ~ 35 时应用30机械油，禁止锚杆钻机无油作业。锚杆钻机使用一段时间后，应通过传动箱上的两个注油嘴补充注入润滑油脂，一般来说使用2号合成钙基润滑脂(ZG—2H)，注入量为传动箱2 / 3容腔为宜。另外气动钻杆在使用前，在插入钻套部分涂上润滑油脂，可以延长钻杆和钻套的使用寿命，钻杆装拆也比较方便。

山东反井钻机-煤矿反井钻机-华东工贸(推荐商家)由三河市华东工贸有限公司提供。三河市华东工贸有限公司(www.hdgm888.com)是山西太原采掘设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华东工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华东工贸更加美好的未来。