

杭州杭新暖通工程 消防通风排烟安装 杭州消防排烟

产品名称	杭州杭新暖通工程 消防通风排烟安装 杭州消防排烟
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

吸附法：让通风排气与某种固体物质相接触，利用该固体物质对气体的吸附能力除去其中某些有害成分的过程。

均匀送风：根据工业与民用建筑的使用要求，通风和空调系统的风管有时需要把等量的空气，消防排烟施工，沿风管侧壁的成排孔口或短管均匀送出。这种送风方式就叫做均匀送风。

湿式除尘器原理及优缺点：是通过含尘气体与液滴或液膜的接触使尘粒从气流中分离的。它的优点是结构简单，投资低，占地面积小，除尘，能同时进行有害气体的净化。主要针对1~5 μm的粉尘（惯性碰撞），消防通风排烟安装，1 μm以下的粉尘（凝聚，杭州消防排烟，扩散与液滴液膜接触）；缺点是物料不能干法回收，楼道消防排烟，泥浆处理比较困难，为了避免水系污染，有时要设置专门的废水处理设备；高温气体洗涤后，温度下降，会影响烟气在大气中的扩散。

堆密度：松散状态下单位体积粉尘的质量。**真密度：**如果设法排除颗粒之间及颗粒内部的空气，所测出的在密实状态下单位体积粉尘的质量，我们把它称为真密度。

除尘机理：重力、离心力、惯性碰撞、接触阻留、扩散、静电力、凝聚。

杭州杭新暖通工程(图)-消防通风排烟安装-杭州消防排烟由杭州杭新暖通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭新暖通工程有限公司（www.hzhxnt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

