

钢制防水套管供应商 巩义国丰供水 呼和浩特钢制防水套管

产品名称	钢制防水套管供应商 巩义国丰供水 呼和浩特钢制防水套管
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市国丰供水材料厂

柔性防水套管的压盖及翼环厚度是多少

出厂检测是确保柔性防水套管质量的必要措施

柔性防水套管的压盖及翼环厚度是多少柔性防水套管是由钢管及两片止水翼环和一片法兰一个压盖还有挡圈和胶圈组成。那么这些翼环和法兰及压盖的厚度分别是多少呢，按照国家设计研究院的制作图集规定，根据型号的大小其厚度也不一样。DN50-DN65的翼环厚度为12mm压盖厚度为14mm；DN80-250的翼环厚度为12mm压盖厚度为18mm；DN300-DN500的翼环厚度为16mm压盖厚度为22mm；DN600-DN700法兰厚度为20mm压盖为26mm，钢制防水套管厂家电话，DN800-DM1000压盖30mm。

刚性防水套管的止水环宽度设计

刚性防水套管的止水环宽度设计依据非常简单且实用，就单讲止水环的宽度设计使有国家统一标准的，也就是根据02S404图集规定尺寸进行下料加工，施工工程的要求不同也可以特殊定制，比如常规刚性防水套管产品的止水环是设置在中间位置，钢制防水套管供应商

，而有些则需要设置在靠近一段10公分处，呼和浩特钢制防水套管，有些针对较厚的墙体就需要做加长处理，并且根据实际加长情况增加翼环，而该产品的翼环宽度是根据产品的标准而定，国标有统一尺寸，还有一种厂标，也就是依据工程的要求程度有厂家自行研制，此类标准的止水环宽度和厚度以及管厚度都与国标稍有差别，不过都会根据客户需要比方说节省预算，不过即使是这样我们也会在保证质量没问题的情况下进行制作。

刚性防水套管的制作

选料：本工程水池所有套管采用带用翼环的刚性防水套管，套管材料采用无缝钢管，材料入场时，首先检查管子的外观是否有无裂纹、缺口等。

下料：根据设计施工图及土建施工图，确定水池壁厚，然后用卷尺在钢管上量好尺寸，把钢管放在切割机进行切割，钢制防水套管批发，切口表面应平整，不得有裂纹、毛刺、凹凸等缺陷，切口平面应与管子轴线垂直。

制作：先把钢板加工成翼环，翼环按全国通用给水排水标准图集S312进行下料加工，然后将翼环焊接在套管的1/2处，进行双面满焊，即为带翼环的刚性防水套管。根据施工图，核定水池平面位置及标高，确认无误后将已加工完好的刚性防水套管进行预埋，要求预埋套管的管径应比所安装的管道直径大二级，为防止土建施工时移动套管，对已预埋的套管在结构筋上焊接牢固，套管长度与外墙厚度一致，管内采用防阻塞木屑或纤维填充堵实。待土建混凝土达到强度，拆模后，立即派人对所埋套管内的填充物进行逐个清扫，确认套管安装位置、标高等符合相关规定后及时加以保护，待安装时使用。

钢制防水套管供应商-巩义国丰供水-呼和浩特钢制防水套管由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰供水材料厂（www.gygfgs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！