

滨州夹套反应釜 反应釜夹套的作用 华阳化工机械

产品名称	滨州夹套反应釜 反应釜夹套的作用 华阳化工机械
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

产品详情

反应釜是广泛应用于石油、化工、橡胶、染料、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器。

反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。

1反应釜的壳体

壳体由圆形筒体，上盖、下封头构成。上盖与筒体联接有两种方法，一种是盖子与筒体直接焊死构成一个整体;另一种形式是考虑拆卸方便，可用法兰联接。上盖开有人孔、手孔和工艺接管等。

2反应釜的搅拌装置

在反应釜中，为加快反应速度、加强混合及强化传质或传热效果等，反应釜一般都装有搅拌装置。它由搅拌器和搅拌轴组成，用联轴器与传动装置连成一体。

3反应釜的密封装置

在反应釜中使用的密封装置为动密封结构，夹套反应釜设计，主要有填料密封和机械密封两种。

安装时技术要求

机械密封是属于较的机械部件，对其正确的安装与操作对它的使用寿命有大大的影响。我们一般按照石

油化工部规定的标准。

安装机械密封的泵与机械密封配合部分的技术要求如下：

- 1、轴弯曲度：zui大不大于0.05毫米；
- 2、转子振摆：动环密封圈处的轴套附近不大于0.06毫米；
- 3、轴的轴向窜动量不允许超过 ± 0.5 毫米，如果带轴套，不允许轴套有松动；
- 4、联轴器的找正误差：对于齿式联轴器不大于0.08 ~ 0.10毫米（P2008C），对于弹性联轴器不大于0.05 ~ 0.06毫米；（习惯做法端跳<><>）
- 5、压盖（静环座）与密封配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米，与垫片接触的平面对中心线的垂直度值允差0.03 ~ 0.05毫米，如果达不到要求，密封腔要进行加工；
- 6、安装动环密封圈的轴套端部，以及安装静环密封圈的压盖（或壳体）的端部应倒角，并修光滑。
 - a、在安装、拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸。
 - b、如果在泵两端都用机械密封时，滨州夹套反应釜，在装配，拆卸过程中互相照顾，防止顾此失彼。
 - c、对运行过的机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，夹套反应釜装配图，不应重新上紧继续使用。因为松动后摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

三、快开反应釜的调试

参考温控仪说明书，操作温控仪对反应釜进行工作调试。

注意事项

- 1、减速机通电前，磁力驱动部位必须通冷却水，其中水套下水嘴为进水口，上水嘴为出水嘴。
- 2、减速机通电后注意转向，若是反转需要停电重新接电机线。
- 3、一次完整的整定过程一般需三个步骤来完成，反应釜夹套的作用，初次整定后，温度变化范围较大，须在整定过程中juedui不允许断电。

滨州夹套反应釜-反应釜夹套的作用-华阳化工机械(诚信商家)由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工机械有限公司（www.zghyzb.com）位于山东省泰安市宁阳县磁窑工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华阳化工机械在化工管道及配件中享有良好的声誉。华阳化工机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华阳化工机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

