

家用燃气泄漏报警器品牌 新邦燃气设备 江门燃气泄漏报警器

产品名称	家用燃气泄漏报警器品牌 新邦燃气设备 江门燃气泄漏报警器
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

安装说明

1、报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：

(1) 液化气比空气重，安装在距地面约0.3米处。

(2)、城市煤气、等比空气轻，安装在距天花板约0.3米处。2、不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。3、燃气报警器使用电压范围较宽，常见的是220V的民用电压产品，一般12V的电压比较少见，取电方式用的是电话线式接口，适宜对安全要求较高用户，安装在卧室，小巧实用！见右图应用生产销售您心中想要的报警器1、电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。

2、接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。

3、当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（报警有功能）

4、若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声。

5、若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。6、若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已联接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。

7、若增加了联网功能的，当报警器报警时，燃气泄漏报警器安装，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号，可以输出继电器无源触点

信号。当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。

燃气泄漏报警器工作过程

1电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。2接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。3当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（报警有功能）4若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声。

5若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。

燃气泄漏报警器安装位置：探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面(30~60)cm处，且传感器部位向下。当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处，且传感器部位向下。为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置： 油烟影响的地方；给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方； 水汽、水滴多的地方（相对湿度： 90%RH）； 温度在-40 以下或55 以上的地方； 有强电磁场的地方。

安装方法

煤气泄漏报警器由探测器与报警控制主机构成，江门燃气泄漏报警器，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，家用燃气泄漏报警器品牌，仪器显示出有毒气体下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，小区燃气泄漏报警器安装位置，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。1. 应用时的注意事项液氨泄漏报警器固定式安装一经就位，其位置就不易更改，具体应用时应考虑以下几点。(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点，分析它们的泄漏压力、方向等因素，并画出探头位置分布图，根据泄漏的严重程度分成 、 、 三种等级。(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素，判断当发生大量泄漏时，有毒气体的泄漏方向。(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，综合成泄漏的立体流动趋势图，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出终设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。

家用燃气泄漏报警器品牌-新邦燃气设备-江门燃气泄漏报警器由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司(xbqihualu.com)是一家从事“气化炉安装,燃气调压阀,燃气泄漏报警器,燃气管道安装等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新邦燃气,中邦气化炉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新邦燃气设备在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！