

安徽c型油压机 小型c型油压机 品之良

产品名称	安徽c型油压机 小型c型油压机 品之良
公司名称	昆山品之良机械自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇亿升路48-2
联系电话	18112654086 18112654086

产品详情

怎样合理使用伺服液压机中的液压油？

伺服液压机中的液压油相信都会使用，但是如果说要合理使用，那么我觉得还是要和大家来介绍下液压油的合理使用问题。

1、换油前也要系统要清洗。液压系统初次使用液压油前，须清洗干净，在替换同一品种液压油时，也要用新换的液压油冲洗1-2次。

2、液压油不能随意混用。如已确认选用某一牌号液压油则须单独使用。未经液压设备生产厂家同意和没有科学根据时，不能随意与不同黏度牌号液压油，或是同一黏度牌号但不是同一厂家的液压油混用，不得与其他类别的油混用。

3、注意液压系统密封的良好，使用液压油的液压系统须保持严格的密封，以免泄露和外界污染物混入。

4、根据换油指标及时替换液压油。对伺服液压机中的液压油应定期取样检验，一旦油中的理化指标达到换油指标后就要换油。

油压机滤油器种类和过滤工作

油压机滤油器的型式主要包括网式滤油器、线隙式滤油器、纸质滤油器、烧结式滤油器、磁性滤油器等。

1：油压机网式滤油器主要装在液压泵吸油管路上，用以保护液压泵，特点是结构简单通油能力大，但过滤效果差。

- 2：线隙式滤油器一般用于中、低压系统，特点是结构简单，过滤效果好、通油能力大，但不易清洗。
- 3：纸质滤油器用于要求过滤质量高的液压系统中，与其他滤油器合用，伺服c型油压机，特点是过滤效果好，但易堵塞，无法清洗，需常换纸芯。
- 4：烧结式滤油器的特点是能在温度很高。压力较大的情况下工作，抗腐蚀性强。
- 5：磁性滤油器的特点是结构简单、滤清效果好。

液压机液压系统的清洁

- 1) 选定清洗油：液压机系统管路油箱比较干净的，精密小型c型油压机，可用工作流体的粘度，或相同的种的洗油，如发现该系统是不干净，清洗可能稍微低粘度油的清洁。
- 2) 加热油清洗：液压机热油系统附件很容易脱落，通常被加热到50-60℃，清洗压力0.2-0.4Mpa时，清洁的油的流率是尽可能的大，以方便的污垢。
- 3) 安装的过滤器：50-100 μ 的粗滤器的清洗回路中，入口被安装，回油口10-50 μ 过滤器安装。刚开始的粗效过滤器，冲洗后一段时间逐步切换到细网格的油过滤器，梯度过滤器。清洗时间一般为8至24小时，每半小时打开机液压机油滤清器的清洁，并逐步更换细网过滤器和洗涤的作用，良好的低粘度油，延长清洗时间间隔，污染严重的液压机清洗重用和清洁待清洁的油的粘度使用类似的油。
- 4) 用清洁侧用木锤敲击，能促进脱落率的污染物。弯管及焊接件打击乐器，但不要用力过猛，以避免液压机管的变姓罄破i裂。
- 5) 排放清洁油：液压机清洗结束后，尽可能地排除清洗油清洁，包括泵，阀，管道，和在冷却器中累计清洗油。松开管道，压缩空气吹扫，安徽c型油压机，或加入工作油，小型c型油压机，清洗油带走。
- 6) 添加一个新的液压工作油，清洗油排除，应立即添加一个新的液压油和短的时间测试运行，以防止液压机管道腐蚀和其他不利影响。

安徽c型油压机-小型c型油压机-品之良(推荐商家)由昆山品之良机械自动化设备有限公司提供。昆山品之良机械自动化设备有限公司(000.com)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，品之良一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶丽。