

太阳能灯路灯价格 易美特照明 萍乡 太阳能路灯

产品名称	太阳能灯路灯价格 易美特照明 萍乡 太阳能路灯
公司名称	南昌易美特照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号
联系电话	15079122733 15079122733

产品详情

太阳能板在日常使用中需要注意以下事项：

- (1)切勿让硬物或者尖锐物撞击太阳能板，否则将会损坏太阳能板。
- (2)在使用过程中应该定期对太阳能板进行清洁(时间可以是一个季度或者是半年一次)。保持太阳能板表面的清洁，否则将影响转换效率。
- (3)在使用中切勿让一些东西(如树枝，广告牌等)挡住表面，否则将影响转换效率。
- (4)太阳能安装时的朝向与角度问题。

雾霾天对太阳能路灯工程有什么影响

太阳能路灯无需人工操作，主要采用照明的led为光源，太阳能灯路灯价格，并使用太阳能专用路灯智能控制器进行智能控制，具有亮度高、安装简便、工作稳定可靠、免挖沟渠、免铺电缆、使用寿命长的优点。

太阳能路灯是通过太阳能电池板光发电的，有充足的阳光自然也就有了充足的发电量，反之亦然。因此，雾霾天气会对太阳能电池板的发电量有所影响，也就会间接导致太阳能灯的正常工作的。至于对太阳能路灯的影响大小就要根据雾霾的大小而定，雾霾越大影响越大，雾霾越小则影响越小。

如果将雾霾天当成阴雨天进行太阳能路灯的安装，就要加大太阳能电池板及蓄电池的容量，具体应增加多大的容量也要根据吞太阳能路灯的照明时间与功率大小而决定。

几种路灯防雷办法：

路灯防雷办法一：防雷等电位衔接

户外路灯为雷电引起的毁坏性的电位差，太阳能路灯厂家，电源线、信号线、金属管道等都要用过压维护器进行等电位衔接，路灯电源各个内层维护区的界面处也要进行部分等电位衔接，各个部分等电位衔接处要相互衔接，终还要与主等电位处相连。

路灯防雷办法二：外部防雷与内部防雷相结合

路灯一般有两个体系，一个是外部防雷系同一个是内部防雷体系，这两者之间是相得益彰的，互为增补。内部防雷体系在良多器材上例如外壳、进出维护区的电缆、金属管道等都要衔接外部防雷体系或者设置过压维护器，太阳能路灯生产，并进行等电位衔接。一般的LED路灯外部都是导体资料，本身就相当于一个避雷针，萍乡太阳能路灯，因此路灯电源在规划上必需装置引下线 and 地网，这些体系构成外部防雷体系。这样的体系可避免LED路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。路灯内部防雷体系是指路灯内部通过接地、设置电压维护等方式对设备进行维护。内部体系可防止感应雷和其他方式的过电压侵入，造成电源毁坏、这是外部防雷体系无法保证的。

路灯防雷办法三：高质量维护设备--防雷模块和过压维护模块路灯防雷器的效果是在时间（纳秒级）内将被维护体系连入等电位体系中，使设备各端口等电位。一起将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经短路线开释到大地，下降设备各接口端的电位差，然后起到维护设备的效果。

路灯防雷办法四：设置雷电维护区

良多LED路灯除了电源防雷体系设备外，还会设置一些通讯设备用于控制路灯的开关及亮度，这些设备及电源都需要安排在雷电维护区内，维护区域直承受外壳屏蔽，因为这些地方的电磁场要弱得多。

太阳能灯路灯价格-易美特照明(在线咨询)-萍乡太阳能路灯由南昌易美特照明工程有限公司提供。南昌易美特照明工程有限公司（www.hsdctl.com）有实力，信誉好，在江西南昌的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进易美特照明和您携手步入辉煌，共创美好未来！