

煤仓衬板安装技术 煤仓衬板 松丽耐磨材料

产品名称	煤仓衬板安装技术 煤仓衬板 松丽耐磨材料
公司名称	山东松丽耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区
联系电话	13153483313 13153483313

产品详情

煤仓衬板现在已经逐步得到了广泛的应用，在应用过程中煤仓衬板表现具体有哪些，煤仓衬板，我们来详细说明下：

1.煤仓衬板的表面摩擦力很小，所以不会出现煤块与衬板摩擦产生煤粉的现象，并且原有的煤粉也容易下落，从而提高了卸载的速度。

2.过去为了将仓壁的煤粉卸载，需用水将煤粉从仓壁冲刷出来，混合煤粉的水到处流，严重破坏了工人的工作环境。而安装了煤仓衬板的煤仓，煤粉自然下降，不用水冲刷，煤仓衬板安装技术，极大的改善了工人的工作环境。

3.安装了煤仓衬板之后，对于煤仓的其他附件都有很好的保护作用，减少了撞击力，从而减少了煤仓的震动。

煤仓衬板采用先进的生产工艺，选择的材料，从而保证了性能。以上是煤仓衬板应用于仓储中的三大优势体现，希望大家了解后能够更好的使用。

今天我厂为广大用户朋友们介绍一下煤仓衬板的安装注意事项和应用过程中需要特别注意的方面，一起看一下。煤仓衬板在使用过程中需要注意的事项：

1.初次使用，耐磨煤仓衬板，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。运行中，煤仓耐磨防粘衬板，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上。

2.各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。

3.不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。

国家把超高分子量聚乙烯衬板的使用性能列为技术创新的新项目。超高分子量聚乙烯衬板具有重量轻、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等优良性能。使用超高分子量聚乙烯衬板铺衬电厂、煤矿的原煤仓；水泥厂、钢铁厂、铝厂的矿石及其他物料仓；粮食、饲料、施药行业的粮食、码头料斗等，可防止粘料，加快下料速度，杜绝堵塞事故，节省投资和费用。铺衬散装船舱才避免粉料粘附船舱并减轻装卸机械对舱壁的伤害。(超高分子量聚乙烯衬板：厚200 - 300cm；长4060cm；宽1.2米)

煤仓衬板安装技术-煤仓衬板-松丽耐磨材料(查看)由山东松丽耐磨材料有限公司提供。山东松丽耐磨材料有限公司(www.dzgthg.com)是山东德州,塑料板(片、节)、棒的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在松丽耐磨材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创松丽耐磨材料更加美好的未来。