

# 两端法兰伸缩器 坤圣管道设备 两端法兰伸缩器厂家

产品名称	两端法兰伸缩器 坤圣管道设备 两端法兰伸缩器厂家
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

## 产品详情

### 两端法兰伸缩器

伸缩接头可用于排水管的松动接头。许多用户有反映，两端法兰伸缩器现货，称安装伸缩接头时效率始终没有获得提高。经过我们的工作人员调查后，大部分效率无法提高的原因是因为安装时的准备工作都没有做好，让我们谈谈安装伸缩接头时需要做些什么准备工作吧：

1.我们要先检查伸缩接头的质量。如果伸缩接头的质量不好，两端法兰伸缩器，那么做再多的工作也是白费力气。下一步是检查管道，确保管道能够正常使用，没有损坏，并确定管道和伸缩缝是否正确。这是很重要的一步，所以一定要提前检查好。

2.安装伸缩接头所需要的所有材料要到位，例如螺栓，它们要完全相同，还要有一把扳手拧紧螺栓。这些材料在安装时如果不能立即使用，肯定会影响效率。还有就是管道的角度和伸缩缝的角度要对称，事先要调整好，两端法兰伸缩器厂家，在安装过程中再调整会使进程减慢。

我们只有把准备工作做好，才能在安装的时候得心应手，两端法兰伸缩器报价，效率也会随之提升。两端法兰伸缩器

### 伸缩接头安装时调整产品

伸缩接头安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道安全运行。

伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量就起到限位的作用，确保管道的安全运行。

不锈钢伸缩器不易产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度很高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度高和高延伸性于一身，易于部件的加工制造，可满足建筑师和结构设计人员的需要。两端法兰伸缩器

单法兰伸缩接头由金属铸造或焊接而成。松套部分采用梯形橡胶密封圈。在压盖和螺栓的作用下，采用橡胶压缩和弹性变形的原理。使密封圈在接头体伸缩管外壁之间变形进行静密封。应严格根据使用性能和用户要求选择金属和密封圈。这两种主要存在连接方式上的差异，双法兰松套限位伸缩器采用两片平面或者凸面法兰作为连接部件，通过螺栓与管道进行连接，安装比较方便，但成本较高。在人力充裕的情况下不建议使用这种管道配件来作为连接体。两端法兰伸缩器

两端法兰伸缩器-坤圣管道设备-两端法兰伸缩器厂家由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（[www.gyksgd.com](http://www.gyksgd.com)）在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤圣管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。