

铝蜂窝板批发 铝蜂窝板 斌升净化板今日报价

产品名称	铝蜂窝板批发 铝蜂窝板 斌升净化板今日报价
公司名称	河北斌升净化设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市肥乡区吕营镇工业园区
联系电话	15614016499

产品详情

蜂窝铝的特点

即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100 -3200HZ的声源降噪可达20~30dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M²；是一种理想的节能材料。

蜂窝铝，蜂窝铝板，铝蜂窝板，铝蜂窝复合板，铝蜂窝板价格，河北斌升净化设备安装工程有限公司。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北斌升净化设备安装工程有限公司

蜂窝铝的特点

中心为铝质六边形蜂窝，密度小（每平方米大约为3~7公斤），是同厚度同面积木板重量的1/5，玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音（空气隔声量可达30dB）、隔热（热阻可达0.02(m²·K/W)），无可燃物质，防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放，单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚度为肋式的1.7倍)，不易变形。

蜂窝铝，蜂窝铝板，铝蜂窝板，铝蜂窝复合板，河北斌升净化设备安装工程有限公司。

采用热塑性胶膜连续复合工艺生产的铝蜂窝板的粘接强度是前2种工艺生产的铝蜂窝板的3-5倍，对于正六边形蜂窝芯的边长为4mm，面板厚为1mm，总厚度为10mm的铝蜂窝板，所测的180°剥离强度值为18N/mm左右。其粘接性、耐候性好，使用1年后其剥离强度下降很小。由于是连续生产，铝蜂窝板品牌，可满足短期大批量供货要求。这种工艺的缺点是所采用的平面连续热复合机设备价格高，投资巨大。热塑性胶膜是一种特殊热熔胶膜，铝蜂窝板，胶膜本身要有很高的内聚强度和拉伸强度，这样可保证铝蜂窝板的粘接牢固。如果采用一般的热熔胶膜，其粘接强度很低，180°剥离强度值仅有3N/mm。

河北斌升净化设备安装工程有限公司拥有经验丰富的洁净技术专业设计人员、工程管理及施工人员，本公司拥有自己的加工厂。

铝蜂窝板批发-铝蜂窝板-斌升净化板今日报价由河北斌升净化设备安装工程有限公司提供。河北斌升净化设备安装工程有限公司（www.hbbinsheng.com）为客户提供“净化板,净化板厂家,手工净化板”等业务，公司拥有“斌升”等品牌，专注于环保产品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：师经理。