

QSZ潜水渣浆泵选型 灵谷水泵 江苏渣浆泵

产品名称	QSZ潜水渣浆泵选型 灵谷水泵 江苏渣浆泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

在离心力的作用下，液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量，以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗形泵壳中，液体由于流道的逐渐扩大而减速，又将部分动能转变为静压能，江苏渣浆泵，后以较高的压力流入排出管道，100HLWQ-45渣浆泵，送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时，在叶轮中心形成了一定的真空，由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力，液体便被连续压入叶轮中。

渣浆泵维护时应注意以下几点：(1)轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。(2)更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清}吉，泵运行时轴承温度一般以不超过60~65 为宜，不超过75 。(3)要保证电机与泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。(4)保证泵组件和管路系统安装正确，牢固可靠。(5)渣浆泵的部分部件属于易损件，600zd 82渣浆泵尺寸，在日常使用中要关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换。渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩摩擦现象的出现。(6)渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气现象，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。渣浆泵所需处理的介质多带有固体颗粒，因此在进泵池放置的隔栅应符合渣浆泵所能通过颗粒的要求，减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。

ZJL型泵工作条件:

主要适用于输送腐蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。广泛地应用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材、环保等部门。

结构安装型式: .

ZJL型泵是立式离心渣浆泵，

泵入口垂直向下，出口在泵的另一侧垂直向上。泵主要由下滤网、泵体、叶轮、轴、护板、支架等零件组成，泵上部有轴承支承;泵安装在液下，QSZ潜水渣浆泵选型，不要任何轴封，过流部件采用耐磨材料。该型泵的传动型式为BD和DC两种，即皮带传动和直联传动。浸入液下的深度在标准尺寸范围内可根据用户的实际需要而定。从泵吸入口方向看为逆时针旋转。

QSZ潜水渣浆泵选型-灵谷水泵(在线咨询)-江苏渣浆泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。QSZ潜水渣浆泵选型-灵谷水泵(在线咨询)-江苏渣浆泵是河北灵谷水泵制造有限公司(linggubytz1288.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司(www.qscsb.cn) 还是从事ZJQ潜水抽沙泵，NSQ潜水抽沙泵，潜水抽沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。