

无锡盛扬钢格板 机械行业专用钢格板订制厂家

产品名称	无锡盛扬钢格板 机械行业专用钢格板订制厂家
公司名称	无锡盛扬钢格板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区玉祁工业园a区8号
联系电话	15161528881

产品详情

工作平台及通道钢格板的设计应避免行人绊倒危险。为了避免行人绊倒危险，钢格板应平坦，相邻的钢格板、钢格板与构件之间的高度差应不超过4mm。防止钢格板坠落的风险，为了防止坠落的风险，钢格板的安装尽量用焊接方法固定。钢格板按照钢结构平板构件进行安装，安装后不能横向移动或脱离支撑架，钢格板承载扁钢方向两端咋支撑架上的支撑长度每端不得小于25mm。需要活动和可拆卸的钢格板，必须用钢格板专用的安装夹具固定好，防止该构件的任何移位。

钢格板产品的使用年限与其材质、使用环境和表面防腐处理方式有极大的关系，钢格板常见的表面处理方式有喷漆、冷镀锌、热镀锌，钢格板常见的的原材料选材有不锈钢和低碳钢两种。

喷漆钢格板如果是室内或者干燥环境下使用，可以用一年左右，其他环境下也就使用半年，抗腐蚀力差；

冷镀锌钢格板如果在室内或者干燥环境下可以使用一年多，机械行业专用钢格板经销，其他环境下就十天半个月就会生锈；

对同一坡度的踏步来说以高度较小者为宜，机械行业专用钢格板订制厂家，因行走时较之高度和深度都大的踏步要省力些。但是深度不能过小，过小无法保证人们的落到脚中，应以不小于245毫米合适，245毫米的深度即可保证脚的着力点落在脚心附近，机械行业专用钢格板，也可以使脚后跟着力点有大部分踏在踏步板上。所以楼梯踏步的深度应为245毫米，舒适的深度应为300毫米左右。台阶的高度则以不小于155毫米，不高于200毫米为宜。

无锡盛扬钢格板-机械行业专用钢格板订制厂家由无锡盛扬钢格板有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
无锡盛扬钢格板有限公司 (www.wxggs.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起
飞跃，共同成功!