

# 矿井加热器机组厂家 矿井加热器机组 环创热能科技品质保障

产品名称	矿井加热器机组厂家 矿井加热器机组 环创热能科技品质保障
公司名称	山东环创热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县腾庄工业园
联系电话	13639475186 13639475186

## 产品详情

### 翅片管蒸汽散热器

工业领域中工业车间厂房，矿井，烘房等等都是翅片管蒸汽散热器应用多的地方，翅片管散热器不同于普通采暖，工业采暖从采购，安装，使用到维护，环环相扣，若是出现问题，小则返工耽误时间，大则延缓工业生产进度，影响公司效益。下面是每个环节的一些实用窍门和注意事项，了解清楚可以帮助少走弯路。

采购：很多公司都会把这项工作交给采购人员，不同于普通的物品采购，在采购蒸汽采暖散热器的时候，需要提供多项技术参数，例如：1.采暖车间的面积大小，2.蒸汽热媒的进出口温度，3.车间需要达到的温度等，厂家得到这些参数之后，矿井加热器机组供应厂家，结合您的实际工况可以计算出翅片管散热器数量及它的材质型号选择。相对来说，采购人员对技术知识了解有限，若能和公司技术工程师配合共同采购，可以将问题杜绝在源头，就不会出现使用过程中达不到目标温度等情况。

### 导热油换热器

### 导热油散热器

导热油散热器是以导热油为介质，向管外气体输送热量的一种设备。

导热油是一种理想的热传递介质，能在较低的压力下取得较高的温度，且加热均匀，温度调控精准，输送操作方便，因此被越来越多的场合应用。

导热油散热器可以把温度加热到同等压力下蒸汽无法满足的温度要求，对于对温度有较高要求的干燥结晶领域，高压低温的蒸汽散热器往往被低压高温的导热油散热器取代。

由于管外温度的骤变，导热油散热器从结构上也提出了更高的要求。常用S型曲管，浮头式，U型回弯来解决应力的消除问题。导热油散热器当油温大于70度时，应该注意热油与空气接触而发生氧化。

订购须知;

- 1:如有相应的加工图纸，必需提供详细的图纸。
- 2:如没有加工图纸，需提供相应的详细参数，如介质的相应温度，使用环境，工作压力等...

本公司有专业的热工设计师为你量身设计。

安装，使用及维护注意事项

- 1.安装前应检查散热器的完好性，拧下管扣，矿井加热器机组，丝堵，擦净防锈油脂。
- 2.散热器要根据建筑设计匹配相应的热介质管路系统。注意在蒸汽和热水管路上，以及在回水管上均应装置闭塞球形阀。用蒸汽加热时，在冷凝水管路上要装置冷凝水排除器。在数台散热器组合使用时，没太都有相应的单独控制其进汽，放汽及回水管装置，尤其是排热器在空气气流中呈串联状态使用时。
- 3：散热器进风管路直接与室外相遇时，应该在进风口处设有闭塞装置，以防散热器停止工作时防止冻坏。

维护

- 1.散热器应保持其散热表面的清洁，可用压缩空气吹洗，可用自来水冲洗。
- 2.散热器的热介质用热水时，水应经软化处理，以减少水垢的产生。
- 3.散热器工作2-3年之后，应清洗散热器内腔，可用化学方法去除其内水垢。
- 4.夏天，散热器不工作时，其内腔应灌满水，以减少内腔腐蚀。
- 5.散热器的散热片被撞歪时，可用手工校正，以防通风阻力增加。
- 6.散热器同各管路之连接质量及各部的密封性，以及调节装置的灵或情况等，与有问题应及时处理。

本散热器系足由外径 16毫米，壁厚1毫米紫铜管及10×0.2毫米紫铜带构成，片距为3.2毫米，后面由三叶轴流风扇通风。同一型号暖风机风扇的转速有三种，矿井加热器机组多少钱一台，是用双速电动而获得，其风速、流量因不同转速而亦不相同。表列静度足故热器在使用时发出的噪音量(dB)的大小，噪音越小，则静度愈高。“A”级静度，矿井加热器机组厂家，“B”级则次，“C”级静度再次之，“D”级静度适用工厂、仓库等，噪音量在80—85.5分贝。

横式单位散热器型号说明：本散热器是用三组数字字母表示。

组表示散热量千位数(大卡/时)。

第2组 字母表示导风叶的型式

第3组 表示散热器排管单排(一排)、双排(二排)

例如：4L2型即表示该散热器具有4000千卡 / 时的散热量，导风叶为“L”型，散热排管为双排(二排)

矿井加热器机组厂家-矿井加热器机组-环创热能科技品质保障由山东环创热能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东环创热能科技有限公司（[www.hcrnkj.com](http://www.hcrnkj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!