

供应进口轴承座 淮北进口轴承座 上海达祉轴承座

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应进口轴承座 淮北进口轴承座 上海达祉轴承座 |
| 公司名称 | 上海达祉机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区沪松公路3528号D栋504 |
| 联系电话 | 15522226364 |

产品详情

轴承绝缘结构

轴承和底板之间必须垫以绝缘垫板或金属垫片，金属垫片用来调整座水平位置。以调整该电机和相联结的另一台电机或机械的相对位置。金属垫片是由0.08~3毫米的金属薄板制成。绝缘垫板是由布质层压板或玻璃丝层压板制成。放置绝缘垫板的目的主要是防止轴电流的危害。绝缘垫板应比轴承座每边宽出5~10毫米，厚度为3~10毫米。除在轴承和底板之间放置绝缘垫板之外，淮北进口轴承座，同时将螺钉和稳钉也应加以绝缘。绝缘垫圈用厚度2~5毫米玻璃丝布板制成，其外径比铁垫圈外径大4~5毫米。与轴承座相接的油管接盘绝缘垫可用厚度为1~2毫米橡胶板制成。

绝缘的轴承座安装后应检查对地绝缘电阻，用500伏兆欧表测量，其阻值应不小于1兆欧。

带座外球面轴承的轴承组件可以通过几个螺栓直接安装到机械装置的主体上，具有调心功能，能够进行润滑脂的补充等，供应进口轴承座，是一种安装使用都非常简便的产品。

此类轴承在设计上具有一定调心性，易于安装，具有双重结构的密封装置，进口轴承座代理商，可以在恶劣的环境下工作，进口轴承座代理，轴承座一般是采用铸造成型。常用的轴承座有立式座（P）、方形座（F）、凸台方形座（FS）、凸台圆形座（FC）、菱形座（FL）、滑块座（T）、窄立式座（PA）、高中心立式座（PH）、悬挂式轴承座（FB）、可调菱形座（FA）等。

带座外球面轴承的选用

带座外球面轴承选用要点带座外球面轴承的正确选用，对发挥轴承的性能，达到主机正常工作是重要的环节。从多种的轴承和轴承座中选用适合的满足主机要求的带座外球面轴承型号需考虑以下因素。

1) 机器本身的结构对支承的要求；

- 2) 安装部位的空间和机轴尺寸；
- 3) 轴承承受的载荷（大小、方向、性质）；
- 4) 轴承的使用寿命和可靠性要求；
- 5) 工作转速（高低、正反转）；
- 6) 轴承与机轴的配合性质和固定方法；
- 7) 支承位置、配置和轴向膨胀收缩的大小；
- 8) 轴承和轴承座的配合性质；
- 9) 周围环境温度的要求（耐高温、低温）；
- 10) 周围介质、防尘、防潮、防水等要求；
- 11) 再润滑的重要性；
- 12) 噪音、振动要求；
- 13) 轴承座的强度要求。

供应进口轴承座-淮北进口轴承座-上海达祉轴承座由上海达祉机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海达祉机械设备有限公司（www.dazhijx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!