

潜江遮阳篷厂家 鑫华宇帆布有限公司

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 潜江遮阳篷厂家 鑫华宇帆布有限公司 |
| 公司名称 | 武汉鑫华宇帆布有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区长青办事处团结街287号 |
| 联系电话 | 13871597632 |

产品详情

武汉鑫华宇帆布有限公司专业生产帆布，篷布PVC涂层布，刀刮布，经编布，伸缩篷等，规格齐全，品种多，可加工定做各种产品。公司本着先进的设计思想，优越的生产能力，完善的服务水平，给客户提供的产品。

我们通常用完遮阳篷就要对它进行清洗和维护，接下来就给大家介绍一下它的一些相关清洗方法。

遮阳篷只有干净和晒干后才能收起。当湿的遮阳篷不得不收起的时候，请切记一有机会就应把它完全展开并晾干。

清洗遮阳篷时，应把它完全打开在它干的时候进行清洗。清洗维护时应使用正确的步骤，不要靠在遮阳篷上，也不要用力压在它上面。带有自动控制器的遮阳篷在进行任何操作前，遮阳篷厂家，请务必切断电源，关闭自动装置。

遮阳篷是一种能够防止光线直射的生活休闲用品，通常只能在有人值守的情况下使用，而当无人值守或发生某些情况之时请务必收回遮阳篷。那么，哪些情况下必须收回遮阳篷呢？

- 1：当雨水能在遮阳篷布的表面形成水槽；
- 2：当遮阳篷上面形成积雪之前；
- 3：遮阳篷在收到尾了之后，电源还会延后一会儿方可切断；

4. : 当风速超过五级 (大约19m.p.h) 的情况 , 会损坏遮阳篷 ;
5. : 当雷暴雨来临前或可预期的周期性强台风来临前 , 为了防止遮阳篷损坏 , 请及时将其收回 ;
6. : 在潮湿或严寒的天气里 , 遮阳篷的面料可能会变硬 , 此时若试图收回遮阳篷的话 , 马达关闭系统将会自动开启 ; 而在此条件下 , 若强行开启或收回遮阳篷 , 就会让受冻变硬的篷布出现永久性损坏。此外 , 武汉遮阳篷也不允许用于抬起或拉伸 , 从标准工厂完成的遮阳篷也不允许做修改或增加附件。在遮阳篷展开或收回期间 , 不要试图接触运动的部件 (如连接器、伸展杆等) , 也不要任何方法拉伸或挂在遮阳篷上。

从理论上讲武汉伸缩篷织物的防水与织物的透气是一对矛盾。一种织物的防水性能好 , 那么它的透气性能差;反之 , 一种织物的透气性能好 , 那么它的防水性能就差 , 解决这对矛盾是研制PVC防水透气篷布的关键。为了解决这对矛盾 , 让我们来了解一下水滴(以下简称水)的直径和水蒸汽分子(简称汽)直径。大家知道 : 水分子的1小直径为100微米 , 而汽的1大直径为0.0004微米 , 两者直径的差异是十分巨大的 , 达到25万倍。根据水的直径和汽的直径差异 , 笔者认为防水与透气的矛盾可以解决 , 能够解决的 , 并可以将织物的防水图层做成有孔的 , 孔径大小为100微米一下 , 只让气从孔中通过 , 而不让水从孔中通过 , 从而达到了防水透气的目的。潜江遮阳篷厂家-鑫华宇帆布有限公司由武汉鑫华宇帆布有限公司提供。武汉鑫华宇帆布有限公司 (www.whhyfb.com) 是一家从事 “ 帆布,篷布PVC涂层布,刀刮布,经编布 ” 的公司。自成立以来 , 我们坚持以 “ 诚信为本 , 稳健经营 ” 的方针 , 勇于参与市场的良性竞争 , 使 “ 鑫华宇 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先 , 用户至上 ” 的原则 , 使鑫华宇帆布在其他面料中赢得了众的客户的信任 , 树立了良好的企业形象。

特别说明 : 本信息的图片和资料仅供参考 , 欢迎联系我们索取准确的资料 , 谢谢 !