

生产热转印膜 PVC热转印 选择义乌市鼎盛印刷

产品名称	生产热转印膜 PVC热转印 选择义乌市鼎盛印刷
公司名称	义乌市鼎盛印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市义亭镇相宜路71号
联系电话	13957929011 13957929011

产品详情

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，热转印膜哪家好，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜，木塑、PVC、ABS、PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

不同材质塑料热转印膜烫印温度膜烫印温度

PP塑料热转印膜烫印温度PP的表面强度较高所以我们在做热转印过程中，相对ABS而言，压力要大，温度要高，温度一般控制在210-220度最佳。

PP塑料热转印膜烫印温度PE材料较软，密度较小，表面粘合性差，但韧性好，生产热转印膜，所以在所有的塑料热转印膜烫印温度中，烫印的温度属于最高的，一般控制在240-260度，转印膜的胶水层一定要厚。

综上所述，在做塑料热转印膜烫印温度时，针对不同材质的塑料，所用的热转印膜、转印温度、压力控制等方面是各不相同的。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜，木塑、PVC、ABS、PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

热转印行业常用的印刷术语

打样

一般是指制作印刷样稿的过程，如果客户在网上确认设计稿，电脑显示器的分辨率是RGB三色模式，而制版的时候是采用CMYK四色模式，二者在转变过程中会存在一定的差异，所以需要先打样给客户确认颜色与图案。

四色印刷

简称为CMYK（青色、品红、黄色，黑色），主要是利用这四种颜色进行减色组合来进行图案色彩的调配，使得调配出与设计图稿一致的颜色。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜，木塑、PVC、ABS、PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，PVC热转印，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

热转印需要哪些设备？

1. 热转印机

热转印机是加工作业的主要设备，若是没有热转印机则就没办法完成热转印作业。在加工过程中，热转印膜厂家，需要先向将产品进行表面清洁，根据产品属性调试出合适的压力和温度，轻轻一按，将膜印在制定位置上，这样便轻松完成了。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

生产热转印膜-PVC热转印-选择义乌市鼎盛印刷由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。义乌市鼎盛印刷有限公司（www.ywdsys.com）为客户提供“包装装潢”等业务，公司拥有“其他印刷品印刷”等品牌，专注于纸类印刷等行业。欢迎来电垂询，联系人：叶女士。