

GYF消防排烟风机厂家 渭南消防排烟风机

产品名称	GYF消防排烟风机厂家 渭南消防排烟风机
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

自然通风设施的设置要求1、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，JGF消防排烟风机，应在最部位设置面积不小于1.0m²的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0 m²的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。

2、前室采用自然通风方式时，独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m²，GYF消防排烟风机，共用前室、合用前室不应

风机启动后用钳形电流表测量电机电流值，若超过额定电流值，可逐步关小总管风量调节阀，直至额定值为止；风机运转一段时间后，HTF轴流消防排烟风机，用表面温度计测量轴承的温度。一般风机滑动轴承允许最温度为70℃，温升35℃。滚动轴承允许温度为80℃，温升40℃。

通风机性能测试

风机风压 $P_q = |P_{qy}| + |P_{qx}|$

式中： P_q ---风机风压即风机的全压； P_a

P_{qy} ---风机压出口处的全压； P_a

P_{qx} ---风机吸入口处全压； P_a

离心风机在其运行的时候，渭南消防排烟风机，会有其停下来的时候，离心风机的停机不是我们想的那样，关掉开关，关掉电源就好了，离心风机的停机在一定时候是需要一定的步骤的。 1、紧急停机：在机组试运行过程中，遇有下列情况之一时，应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮，然后再进行停机后的善后处理工作。 离心风机在其运行的时候，会有其停下来的时候，离心风机的停机不是我们想的那样，关掉开关，关掉电源就好了，离心风机的停机在一定时候是需要一定的步骤的。 GYF消防排烟风机-厂家(在线咨询)-渭南消防排烟风机由德州宇特空调设备有限公司提供

。德州宇特空调设备有限公司（www.dzxfkt.com）位于山东省德州市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇特空调设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。宇特空调设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宇特空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.dzxfktsb.com）还是从事山东排烟风机，德州消防高温排烟风机，河南消防排烟风机的厂家，欢迎来电咨询。