

天津软化水设备 瑞尔环保软水设备

产品名称	天津软化水设备 瑞尔环保软水设备
公司名称	天津开发区瑞尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区海泰国际产业基地
联系电话	13820515185

产品详情

磁铁损坏，磁性不足以与定位板上的霍尔元件产生信号。磁铁不能用在强震动或强磁场(定义:传递实物间磁力作用的场)等环境中。

对于设备我就应用掌握它的各种性能特点、技术指标 (target aim) 以及其常见故障。软化水设备主要的工作原理就是利用阴阳离子软化。让原水通过阴阳离子转化器，天津软化水设备，除去水中的，钙，镁，钠等离子。出来的水就只是水分子了。没有其他的分子，那么就可以有效的防止水垢。掌握故障也是对于设备了解的一个方面，只有我们了解了工业用软化水处理装置，我们才能更好的运用这个设备为企业带来更好的利益。

全自动软化水处理设备的标准工作流程主要包括：工作(有时叫做产水，下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。水处理设备超过滤法与反渗透法类似，也是使用半透膜，但它无法控制离子的清除，因为膜之孔径较大，约10-200A之间。只能排除细菌，病毒，热原及颗粒状物等，对水溶性离子则无法滤过。超过滤法主要的作用是充当反渗透法的前置处理以防止反渗透膜被细菌污染。

省水：制水率98%以上。省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。罐体防腐：罐体采用不锈钢(不锈耐酸钢)、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品

、制药、电子等行业。全自动软化水处理设备反洗：工作一段时间后的软化设备，会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物，把这些污物除去后，离子交换树脂才能完全曝露出来，再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入，从顶部流出，这样可以吧顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。

天津软化水设备-瑞尔环保软水设备(图)由天津开发区瑞尔环保科技有限公司提供。天津软化水设备-瑞尔环保软水设备(图)是天津开发区瑞尔环保科技有限公司（www.tjrhssb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：瑞经理。