

金刚砂地坪电话 徐州固彩彩色艺术地坪 南京金刚砂地坪

产品名称	金刚砂地坪电话 徐州固彩彩色艺术地坪 南京金刚砂地坪
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

环氧地坪漆具有耐磨、耐腐蚀、表面光滑等特点。广泛应用于车间、停车场等场所。常温下，环氧地坪涂料无色、透明、液体、流动。当出现灰色、自由漂浮的晶体、晶体块或类似凝固的块状物时，就会发生结晶。为什么会发生结晶？

首先，它与环氧地坪漆的高纯度有关，金刚砂地坪哪家好，水晶是高纯度的，环氧树脂是一样的，纯度越高，分子分布越窄，结晶越容易。原因二，环氧地坪漆的粘度越低，粘度越低，结晶速度越快。原因三，环氧地板漆含有杂质。外部环境温度变化，冷热交替，很容易产生结晶现象。此外，超低温(低于5度)会加速结晶。原因四，含水率越高，结晶越容易。

在环氧地坪漆施工过程中如何避免刷痕和漏涂？

环氧地坪漆在施工不当或其他原因没有装备好都会做成不必要的损失。刷痕是由于刷涂时技术不过关，造成环氧地坪漆成膜后表面凹凸不平，金刚砂地坪报价，许多重防环氧地坪漆较难施工，南京金刚砂地坪，易产生严重的刷痕。可以采用合适的施工技术可以克服。环氧地坪漆损坏起先从地表面处即涂膜薄的地方开始，不久发生划痕刻蚀，薄涂层的表面区域彼此间隔很小，故会迅速导致全面的环氧地坪漆损坏。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损，美观的地面铺装材料，而且维护费用低廉等优点，因此受到广大用户的喜爱。但是环氧地坪施工基础没有打牢的话，它将直接影响到环氧地坪的使用寿命，如何对一款施工完成的地坪进行检测呢？提前解决这些问题？下面我们大家一起来了解下。检测的是环氧地坪涂层附着力，包括两个方面内容：一方面是色漆和清漆、漆膜划格的试验，其中500 μm以下厚度，在施工现场可采用划格法：60 μm以下刀刃间距为1mm；60~120 μm刀刃间距为2mm；121 μm涂层附着力检测刀刃间距为3mm。

金刚砂地坪电话-徐州固彩彩色艺术地坪-南京金刚砂地坪由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。徐州固彩建筑装饰工程有限公司（www.gucaidp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！