

西西防水 非沥青基自粘胶膜防水卷材价格

产品名称	西西防水 非沥青基自粘胶膜防水卷材价格
公司名称	潍坊西西防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材，以特别制作的高密度聚乙烯膜为主防水层，主防水层上设置自粘反应层和隔离层，卷材长边一侧预留70mm宽自粘搭接边。浇筑混凝土时的水泥浆液与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结，湖州非沥青基自粘胶膜防水卷材，卷材与结构层长久性粘接为一体，防水层与混凝土结构层可紧密结合，非沥青基自粘胶膜防水卷材图片，杜绝以往卷材防水层间串水隐患，能有效提高了防水系统的可靠性。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺流程：领取原料——原料干燥去湿——加配方混合搅拌——自动上料——自动温控加热——挤出、压涎——三辊挤压成型——冷却定型——超声波复合——牵引切边——自动计长——卷绕成形——长、宽、厚度检测——包装称重——成品检验入库。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺环节详解：

一.班前准备：

- 1.了解产品规格、型号、技术要求。
- 2.领料、搅料。
- 3.工具准备剪刀、卷尺、过滤网、调模扳手、包装袋、台秤等专用工具。
- 4.领取半成品。

二.接班：

- 1.检查设备各部件运行情况是否正常，工作问题交接。
- 2.检查空压机配套设施是否正常，是否放冷凝水。
- 3.检查冷却水及(洒水)系统是否畅通有效。
- 4.检查设备设定参数是否符合产品工艺技术标准。
- 5.检查数据记录是否有误。

注意事项：

不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境；

不要在的基面上铺贴自粘卷材；

不能在被污染和含水率偏高的基层上施工；

自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去；

密封胶未用完时。要及时将容器拧紧密封；

其它厂家的配套材料，非沥青基自粘胶膜防水卷材价格，未经验证。请勿使用于本产品。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，非沥青基自粘胶膜防水卷材生产，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

平屋上的自粘胶膜防水卷材施工为何强调找坡，这是因为平屋面是以防为主，以排为辅的防水设防方式，因此必须在屋面上形成一个滴水不漏的整体防水层，防止雨水从后面进入室内。同时排水也是必不可少的手段，如排水坡度不够，低洼处会形成局部积水，自粘胶膜防水卷材易被霉菌腐蚀。

西西防水-非沥青基自粘胶膜防水卷材价格由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（www.sgshengtian.com）为客户提供“PVC防水卷材,高分子自粘胶膜防水卷材”等业务，公司拥有“西西防水”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。