

锅炉分集水器定制 铜陵锅炉分集水器 鲁源热能经验丰富

产品名称	锅炉分集水器定制 铜陵锅炉分集水器 鲁源热能经验丰富
公司名称	山东鲁源热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市张夏水龙王工业园
联系电话	18615286777 18615286777

产品详情

分水器技术要求包括：

1)密封性能。按规定的试验方法进行水压密封试验，分水器每个阀门处泄漏量不得大于1mL/min。分水器各连接部位泄漏总量不得大于1mL/min。2)水压强度。按试验方法进行水压强度试验，分水器本体不允许有泄漏现象，其他部件不允许有影响正常使用的残余变形。3)耐腐蚀性能。铝铸件表面必须作阳极氧化处理，其他材料表面须具有耐腐蚀性能或作耐腐蚀处理。经试验后，应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作。4)阀门装置和通路。分水器出水口上须有阀门装置，阀门通路不得小于分水器出水口的通路。5)阀门开启力。阀门应启闭灵活，无卡阻现象，开启力应符合相关规定。(2)集水器技术要求包括：1)密封性能。集水器在公称压力下，按规定进行密封性试验，除阀门外，锅炉分集水器公司，各连接部位不允许有渗漏现象，对公称通路为150mm的阀门，锅炉分集水器规格型号，渗漏不得大于15滴/min。其余阀门的渗漏量不得大于10滴/min。2)水压强度性能。在1.5倍公称压力下，按规定进行水压强度试验，集水器本体不允许有渗漏现象，各部位不允许有裂纹，不允许有影响正常使用的残余变形。[2] 3)耐腐蚀性能。集水器经试验后，应无起层剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作。

分集水器的类型

按行为主体原材料材料可分成铜、不锈钢板和塑胶类。铜制分集水器不锈钢板分集水器塑胶分集水器功能不一样可分成标准型、基本型和功能型标准型—由地暖分水器 and 集水器构成，在分集水器干管的每一支系口边配有闸阀，铜陵锅炉分集水器，另外分排水干管上各自配有手动式自动排气阀。该种类分集水器不具有总流量调节功能。基本型—其构造与标准型同样，仅仅将各干管上的闸阀由总流量调节阀替代。该种类分集水器可对每一电场的总流量做高精度调节，乃至豪华版分集水器的总流量调节能够保持人工智能技术调节。功能型—功能型除具有基本型分集水器全部功能外，另外还具备温度、工作压力显示信息功能、总流量全自动调节功能、全自动混水器传热功能、能源计量检定功能、房间内系统分区温度自动控制系统功能、无线网络及远程遥控功能等。

地暖分集水器的结构

地暖分集水器结构主要分为三部分，一是由多个直流三通串联组成的分水干管和集水干管，锅炉分集水器定制，二是设置在地暖系统每个分支口的阀门，三是设置在干管上的排气排污阀。地暖分水器由装有阀门、排气阀的一根分水干管和一根集水干管构成，并由一套固定支架组装固定在一起，通常分水干管在上方，集水干管在下方。但根据实际实用经验和管道学原理，将分水干管装在下方，集水干管装在上方更有利于排气和减少“气阻”现象发生。

锅炉分集水器定制-铜陵锅炉分集水器-鲁源热能经验丰富由山东鲁源热能科技有限公司提供。山东鲁源热能科技有限公司（www.sdlyrn.cn）是一家从事“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,浮动盘管换热器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁源热能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鲁源热能在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！