

# LOCTITE 55 LOCTITE 现货

产品名称	LOCTITE 55 LOCTITE 现货
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

## 产品详情

高强度、低粘度、绿色、含酯的螺纹锁固胶，紫外光照射下发荧光，方便监测。

LOCTITE® 2701是一种绿色、低粘度、高强度、含酯的螺纹锁固胶，特别适合用于铬酸钝化处理表面。

钢表面上的初固时间为10分钟，黄铜上为4分钟，LOCTITE，不锈钢上为25分钟。耐受轻微的工业用油污染。

适用于所有的金属紧固件。紫外光下发荧光。

高强度，特别适合用于铬酸钝化处理表面低粘度可发荧光，

以便进行质量控制和检验防止不必要的移动、松动、泄漏耐腐蚀振动密封螺纹 - 允许进行通孔攻丝

同質、高強度、觸、二酯酯液體螺絲固定劑，固化速度很快。LOCTITE® 2760 是一個紅色、同質化、高強度、觸、二酯酯液體螺絲固定劑，固化速度很快，從而消除了對活化劑的需求。尤其適用於重在應用，LOCTITE 55，例如在動力傳送系統、建築設備或鐵路裝配中的螺栓。本材料的觸特性也減少了液體產品的遷移。高強度非常快固化不需要活化劑觸

螺纹密封剂-强度低。适用于传送热水或冷水的螺纹塑料或塑料/金属配件。

LOCTITE® SI 5331旨在用于锁固和密封传送热水或冷水的塑料和金属配件，例如工业和农业塑料水管系统或排水系统。

其带有一些批准和认证：列于WRC，符合BS 6920饮用水标准：0706521 DVGW批准，按照EN 751-1进行测试；

P1 NSF认证号：123620通用液体螺纹密封剂，LOCTITE 549，

用于密封传送热水或冷水的配件中的金属和塑料螺纹锁定连接，防止振动引起的松动列于WRC，

符合BS 6920饮用水标准：0706521DVGW认证，按照EN 751-1进行测试P1 NSF认证号：123620

LOCTITE 55-LOCTITE-现货由珠海康万成商贸有限公司提供。“环氧树脂胶,结构胶,密封胶,灌封胶,”就选珠海康万成商贸有限公司 (sanwatoa.1688.com)，公司位于：珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房，多年来，康万成商贸坚持为客户提供好的服务，联系人：林经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康万成商贸期待成为您的长期合作伙伴！