

# 长期供应耐高温回流焊麦克风

产品名称	长期供应耐高温回流焊麦克风
公司名称	华英伦多媒体制品(宁波)有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:WELLIN 型号:ES4013N
公司地址	中国 浙江 奉化市 方桥工业区恒丰155号
联系电话	86 0574 88657222-238

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	WELLIN
型号	ES4013N	种类	传声器(咪头)
类型	驻极体传声器	材质	进口, 优质
规格尺寸	4*1.3 ( mm )	声道数	单声道
灵敏度	40~48	频率响应	100~10khz
输出阻抗	2.2k		

本产品耐高温回流焊，贴片，注意：过回流焊后，第二次测试要在产品恢复到常温后进行！

type : “ wellin ” electret condenser microphone

part no. : es4013n-643

1. 适用范围	本规格书适用于电容式驻极体传声器
scope	this specification applies electret condenser microphone(e.c.m)
2. 型号	es4013n-643*本产品符合rohs要求，
model no.	
3. 使用条件	
operation condition	
3.1环境温度	-20~+70
temperature	
3.2相对湿度	35%~85%rh

rel. humidity	
3.3大气压力	86~106kpa
pressure	
3.4环境噪声	36db(最大)
environmental noise	36db(maximum)
3.5工作电压范围	+1~+10vdc
operation voltage	
3.6接地方式	-
earth	
4. 电性能	
electrical characteristics	
4.1基准工作电压	+2.0vdc
standard operation	
voltage	
4.2阻抗	2.2k (最大)
impedance	2.2k (maximum)
4.3消耗电流	0.5ma(最大)
current consumption	0.5ma(maximum)
4.4灵敏度	(0db=1v/pa,1khz)
sensitivity	-44 ± 3db
4.5指向性	全指向性
directivity	omni-directional
4.6信噪比	58db(最小)(a计权,1khz,1 pa)
s/n ratio	58db(minimum)(a-curve at 1khz,1 pa)
4.7测试环境温度	20 ± 2
test temperature	
测试环境湿度	45%~65%rh
test rel. humidity	86~106kpa