

发电机出租|深圳市发电机出租|深圳市发电机租赁公司

产品名称	发电机出租 深圳市发电机出租 深圳市发电机租赁公司
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

发电机出租|深圳市发电机出租|深圳市发电机租赁公司吉赛特（GENSET）专业韶关发电机出租,采用进口发电机组,节油,稳定,可提供低价柴油.吉赛特（GENSET）发电机出租,你身边的电力供应和保障专家!

吉赛特机电工程有限公司成立于2018年，是一家集“研发、设计、生产、销售和系统工程服务”于一体、产业涵盖“能源、电力、环保、节能”四大领域的大型高科技企业。在竞争激烈的市场环境下，公司着力实施与推进品牌战略、多元化战略和国际化战略，取得了快速成长，企业核心竞争力大大提升。主营业务包括：燃气、柴油、重油、船用发电机组及其配套设备、配套工程；H系列沼气发电机组、沼气预处理系统、沼气提纯及脱硫脱水系统、燃气火炬、增压泵等生物质沼气利用设备；“垃圾填埋气发电厂、养殖场沼气发电站、城市生活垃圾分选与综合处理工程、天然气发电站、煤层气发电站、重油发电站、冷热电三联供工程”等可再生清洁能源利用项目工程建设、服务以及CDM项目开发；槽式太阳能热发电关键部件及系统工程。公司集成了“康明斯、珀金斯（劳斯莱斯）、美国瓦克夏”等世界知名品牌的顶尖动力和优势技术，并开发出了具有完全自主知识产权的关键技术与装备，产品广泛应用于工业、能源、铁路、电信、航海、化工、矿山、水利、建筑、岛屿、新农村等领域，用户遍布国内各省、直辖市、自治区和国外50多个国家与地区。公司拥有庞大的客户群体，如中国石油、中国石化、中国移动、中国联通、中铁建设等大型集团，是珠三角及华南地区zui大的燃气燃油发电机组生产供应商。公司拥有200多人的电站工程技术人员队伍，保证了项目前期评估、审核、确认，中期的安装、施工，以及后续的营运管理，先后采取BOT、BOOT、BOO、BT和PPP等项目建设模式，在国内外建成了109处城市生物质发电及新农村建设沼气工程，奠定了在再生能源领域的国内领先地位。

发电机出租|深圳市发电机出租|深圳市发电机租赁公司康明斯发电机优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。东风康明斯发电机组(CUMMINS)：中美合资东风康明斯B、L、C系列四冲程柴油发动机;集成化模块式结构设计使它的零件总数比其他品牌发动机减少了25%以上，降低了柴油机的体积和重量;性能稳定可靠，故障率及维修费用大大降低;控制系统工作电压：24V（DV）;旋转式机油、柴

油及水滤清器、干式空气滤清器;我司生产的东风康明斯发电机组功率范围：18KW-200KW。

我们承诺以先进的技术设备、周到的服务、现场使用零故障让客户满意。我们为感谢我们的客户，我们一定对外提供精良设备，派遣技术过硬技术操作员操作设备，我们的设备均为进口或国产原装设备，具体品牌有，康明斯，风人，卡特，大宇，潍柴，吉赛特等国内外品牌。

设备为九成新设备，欢迎大家光临指导工作，我们一定以饱满的热情，zui佳的状态为您服务。

我们的发电机租赁的优势：一、租赁全部使用进口柴油发电机组出租/租赁。

它与国产发电机出租/租赁相比具有较强优势。技术先进，性能可靠，工作寿命长。发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。、油耗更省、噪音更低、电压、频率更稳定、过载能力更强。二、专业性强租赁业务我司派专专业人员到现场进行负载核算、选用合适机型安装、调试、维护、设备，根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电,提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用，努力为用户节省开支、让客户无后顾之忧！

三、zui完善的服务出租租赁热线24小时随时开通，随时为用户提供咨询服务。四、方便灵活的出租租赁方式可为用户提供长短期及临时用电租赁服务，有以下几种租赁方式可供用户选择：

1、发电服务由我公司负责，派专人专车到现场为用户发电，派操作技工实施监控。

2、我公司提供发电设备。 <http://www.mzfdjz.com/>

如何预防柴油发电机组在使用过程中温度过高

在使用柴油发电机组过程中，若能做到以下相关注意事项就能很好的预防发电机组温度过高：（1）随时保持冷却系外部和内部清洁，这一点是提高散热性能的重要条件之一。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时，均会影响风的通过，散热器散热效果变差，造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。（2）保持冷却液量充足当发动机处于冷态时，冷却液液面应该位于膨胀水箱的最高和最低标志之间口如果液面低于膨胀水箱的最低标志时，应及时添加。注意，膨胀水箱内的冷却液不能注满，应该留有膨胀余地。（3）正确使用封闭式冷却系统，发动机工作时，冷却液蒸气进入膨胀水箱内，冷却后又流回散热器，可防止冷却液大量蒸发损失，并可提高冷却液的沸点温度。该冷却系应使用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液，并且在使用中必须保证密封，才能收到效果。（4）保持风扇胶带张紧力适度，风扇胶带过松，使水泵转速过低，影响冷却液的循环，并会加速胶带的磨损。但胶带过紧，又会使水泵轴承磨损。另外，胶带上不能沾有油污。因此，应定期检查调整风扇胶带的张紧力。若未达到标准应相应给予调整。